
Hoogtebegrenzers · Draaibare hoogtebegrenzers

Draaibare hoogtebegrenzer HBS 54 vrije hoogte tot 3,8 m

De draaibare hoogtebegrenzer HBS 54 is een afsluitboom op een draaipaal die bestuurders de vrije doorrijhoogte toont en te hoge voertuigen tegenhoudt.









KORT OVERZICHT

Breedte	3000–6000 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Totale hoogte	4000 mm
Maximale onderdoorrijhoogte	3800 mm
Varianten	14 st. in 1 lijnen
Gewicht	210 kg

- Vrije doorrijhoogte instelbaar tot 3,8 m, totale hoogte 4,0 m boven maaiveld
- De boom draait horizontaal en kan in stappen van 90° bij de hoofdpaal worden vergrendeld
- Draaibeugel van roestvrij staal met bedieningshoogte 0,7 m boven maaiveld
- Afsluitboom van aluminium, 86 × 46 mm, met sleuf voor borden en reclame
- Staalkabelversteviging met spanschroef vanaf breedte 3 500 mm

BESCHRIJVING

De vrije hoogte is instelbaar tot 3,8 m en de totale hoogte bedraagt 4,0 m. Moet een hoger voertuig worden doorgelaten, dan draait u de boom met de hand opzij. De hoogtebegrenzer wordt buiten gemonteerd, bijvoorbeeld bij inritten van parkeerterreinen, bij goederenterminals en laadperrons en bij tankstations.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Vrachtterminals & laadperrons
- Tankstations

EIGENSCHAPPEN

- Steunpaal 70 × 40 × 3 mm voor het vrije uiteinde van de boom, in hoogte verstelbaar +250/−0 mm
- Afsluitbaar met hangslot, of optioneel met brandweerdriekant of profielcilinder met automatische vergrendeling
- Verkrijgbaar in wit met rode reflectoren of thermisch verzinkt met rood-witte reflectoren
- Vastbouten via voetplaat of instorten

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
HBS54-3000-RW	3000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	210 kg
HBS54-3000-VZ	3000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	210 kg
HBS54-3500-RW	3500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	210 kg
HBS54-3500-VZ	3500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	210 kg
HBS54-4000-RW	4000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	210 kg
HBS54-4000-VZ	4000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	210 kg
HBS54-4500-RW	4500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	210 kg
HBS54-4500-VZ	4500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	210 kg
HBS54-5000-RW	5000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	210 kg
HBS54-5000-VZ	5000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	210 kg
HBS54-5500-RW	5500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	210 kg
HBS54-5500-VZ	5500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	210 kg
3-054-6000-0008	6000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	210 kg
HBS54-6000-VZ	6000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	210 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal en aluminium	Afmetingen slagboom	86 x 46 mm
Paaldiameter bij draaipunt	121 mm	Afmetingen vloerplaat	250 x 250 mm
Bevestiging	Verankerd	Vergrendelingsme-chanisme	Hangslot
Kleur retroreflecte-rende ringen	Rood		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De hoogtebegrenzer wordt via een voetplaat van 250 × 250 mm met gatenpatroon 210 × 210 mm op de ondergrond vastgebout, of ingestort. Voor het instorten in een nieuwe fundering is een montagekorf als accessoire verkrijgbaar. De boom wordt gedraaid met de draaibeugel, die 0,7 m boven maaiveld zit, en in de gewenste stand vergrendeld met een hangslot. Optioneel zijn een slothuis met profielcilinder, brandweerdriekant volgens DIN 3223 en een dwangvergrendeling leverbaar, waarbij de sleutel alleen in gesloten stand kan worden verwijderd. Onder de boom kan als accessoire een hangende boom aan kettingen worden gemonteerd. Montagehandleiding en funderingstekeningen voor zowel boutmontage als instorten vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt en in de witte uitvoering bovendien gepoedercoat met polyester in RAL 9010. De draaipaal is van stalen buis, de afsluitboom van aluminium profiel en de draaibeugel van roestvrij staal. Vanaf een breedte van 3 500 mm wordt de boom verstevigd met een roestvrijstalen kabel en spanschroef.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen de HBS 50 en de HBS 54?
De hoogte. De HBS 50 heeft een totale hoogte van 3,0 m en een vrije hoogte tot 2,8 m. De HBS 54 heeft een totale hoogte van 4,0 m en een vrije hoogte tot 3,8 m. De constructie is verder identiek.

Hoe wordt de boom vergrendeld?
Met een hangslot bij de hoofdpaal, in stappen van 90°. Optioneel is een slothuis met profielcilinder of brandweerdriekant met automatische vergrendeling leverbaar.

Hoe wordt de hoogtebegrenzer gemonteerd?
Hij wordt vastgebout via een voetplaat van 250 × 250 mm met gatenpatroon 210 × 210 mm, of ingestort. Funderingstekeningen voor beide methoden vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Welke uitvoering moet ik kiezen?
Beide hebben dezelfde thermisch verzinkte staalconstructie. De witte uitvoering is bovendien gepoedercoat in RAL 9010 en heeft rode reflectoren. De thermisch verzinkte uitvoering is ongelakt en heeft rood-witte reflectoren op de boom.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/draaibare-hoogtebegrenzer
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu