Accessoires

Steunpaal voor draaibare hoogtebegrenzer HBS 50/54

De steunpaal ondersteunt het vrije uiteinde van de boom bij de draaibare hoogtebegrenzers Mannus HBS 50 en HBS 54.





KORT OVERZICHT

Model	HBS 50, HBS 54
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Afmetingen paal	70 x 40 x 3 mm
Gewicht	20 kg

BESCHRIJVING

Het is een rechthoekige buis van 70 × 40 × 3 mm die +250/−0 mm in hoogte verstelbaar is, zodat hij de ingestelde hoogte van de boom volgt.

Kies het model op basis van de hoogtebegrenzer (HBS 50 met totale hoogte 3,0 m of HBS 54 met totale hoogte 4,0 m), de oppervlakteafwerking en de bevestiging. De paal om in te betonneren wordt 300 mm diep ingestort in een fundering van 400 × 400 × 600 mm. De opschroefbare paal heeft een voetplaat van 200 × 200 mm met gatenpatroon 160 × 160 mm en gaten van Ø 13 mm. Afbeelding 1 toont de paal met vergrendelstang, die als aparte optie verkrijgbaar is.

VARIANTEN

Steunpaal voor HBS 50

Art.nr.	Model	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Gewicht
102469	HBS 50	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Inbetonneren	20 kg
102470	HBS 50	Thermisch verzinkt en gelakt	Inbetonneren	20 kg
102471	HBS 50	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	20 kg
102472	HBS 50	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	20 kg

Steunpaal voor HBS 54

Art.nr.	Model	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Gewicht
109355	HBS 54	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Inbetonneren	
109356	HBS 54	Thermisch verzinkt en gelakt	Inbetonneren	
109357	HBS 54	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	
109358	HBS 54	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Thermisch verzinkt staal**

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/steunpaal-voor-draaibare-hoogtebegrenzer-hbs-50-54

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu