Kolombeschermers · Kolombescherming van rubber

Kolombescherming van schuimrubber

De kolombescherming van schuimrubber is een flexibel beschermprofiel van polyurethaanschuim dat kolommen en voertuigen beschermt tegen kostbare en onnodige schade bij een aanrijding.









KORT OVERZICHT

Type	Voor hoekkolommen, Voor ronde kolommen
Breedte	500 mm
Hoogte	200 mm
Materiaal	Polyurethaan (PU)
Gewicht	0,8–0,95 kg

- Geschikt voor rechthoekige en ronde kolommen, wanden, wandvoorsprongen, doorgangen en balken
- Voorkomt kostbare en onnodige schade aan voertuigen en eigendommen
- Twee geïntegreerde stalen inlegplaten zorgen voor extra sterkte rond de bevestigingspunten
- Vervaardigd van flexibel en verouderingsbestendig polyurethaanschuim
- UV-bestendige signaalkleuren volgens DIN 4844

BESCHRIJVING

Het profiel is ontworpen voor kolommen in garages en parkeergarages binnen of ondergronds, in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen en op parkeerterreinen buiten. Het profiel is geschikt voor de meeste installaties, vooral waar de ruimte beperkt is.

EIGENSCHAPPEN

- Temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C
- Brandveilig
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Vrij van CFK's en siliconen

AFMETINGEN



GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Garages & parkeergarages
- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
422.16.620	Voor hoekkolommen	0,95 kg
422.18.949	Voor ronde kolommen	0,8 kg

Alle varianten: Breedte 500 mm · Hoogte 200 mm · Materiaal Polyurethaan (PU) · Kleur Zwart/Geel · Vorm Rechthoekig · Functie Kolombeschermers · Dikte 20 mm · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**	Vorm	**Rechthoekig**
Functie	**Kolombeschermers**	Dikte	**20 mm**
Bevestiging	**Verankerd**	Toepassingsgebie-den	**Buiten en binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De kolombescherming is ontworpen voor opbouwmontage en wordt verankerd met geschikte bouten. Elk profiel heeft vier verzonken bevestigingsgaten voor bouten van 8 mm, en de stalen inlegplaten zorgen voor extra sterkte rond de bevestigingspunten. Tip: bij montage op rechthoekige kolommen raden wij aan om wat ruimte rond de hoeken van de kolom vrij te laten, omdat dit de schokdempende werking verbetert.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De bescherming is vervaardigd van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim (PU), met twee geïntegreerde stalen inlegplaten die het profiel rond de bevestigingspunten versterken. De signaalkleuren zijn UV-bestendig volgens DIN 4844. Het materiaal is bestand tegen temperaturen van −40 °C tot +90 °C, is brandveilig en vrij van CFK's en siliconen, en het profiel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de kolombescherming gemonteerd?
De bescherming wordt als opbouw gemonteerd met geschikte bouten. Elk profiel heeft vier verzonken bevestigingsgaten voor bouten van 8 mm.

Hoe monteer ik het profiel op een rechthoekige kolom?
Laat bij het monteren van het profiel bij voorkeur wat ruimte rond de hoeken van de kolom vrij, omdat dit de schokdemping verbetert.

Kan de bescherming buiten worden gebruikt?
Ja. De bescherming is geschikt voor gebruik binnen en buiten, heeft UV-bestendige signaalkleuren en is bestand tegen temperaturen van −40 °C tot +90 °C.

Wat zijn de afmetingen van het profiel?
Het profiel meet 500 × 200 × 20 mm en weegt 0,95 kg in de uitvoering voor hoekkolommen en 0,8 kg in de uitvoering voor ronde kolommen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/kolombescherming-van-schuimrubber

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu