Wandbescherming · Aanrijbeveiliging voor laadperrons

Laaddokbescherming

Laaddokbescherming bestaat uit gegoten profielen van polyurethaan met schokdempende eigenschappen die een slijtvaste en duurzame bescherming bieden.









KORT OVERZICHT

Lengte	1000 mm
Breedte	80–120 mm
Materiaal	Polyurethaan (PU)
Diepte	35–100 mm
Gewicht	3,5–6,1 kg

- Biedt goede schokdempende eigenschappen en langdurige bescherming
- Heeft holle secties die de schokdemping maximaliseren
- Is slijtvaster en duurzamer dan conventioneel rubber
- Geschikt voor bescherming binnen en buiten
- Snel en enkel te installeren

BESCHRIJVING

De profielen worden gebruikt op hellingen, laaddocks, muren en vergelijkbare oppervlakken, zowel binnen als buiten. Typische omgevingen zijn vrachtterminals en laaddocks, maar ook magazijnen en distributiecentra.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Vrachtterminals & laadperrons
- Magazijn & distributie

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in drie profielvormen

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Diepte	Gewicht
422.19.641	80 mm	100 mm	6,1 kg
422.15.292	90 mm	35 mm	3,5 kg
422.16.763	120 mm	50 mm	5,5 kg

Alle varianten: Lengte 1000 mm · Materiaal Polyurethaan (PU) · Kleur Geel

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Geel**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De laaddokbescherming is snel en enkel te installeren. Ze wordt bijvoorbeeld gemonteerd op hellingen, laaddocks en muren, zowel binnen als buiten. De ingegoten geperforeerde staalplaat versterkt het profiel.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De profielen zijn vervaardigd van verouderingsbestendig polyurethaan (PU). Ze zijn gegoten met een geperforeerde staalplaat als versterking. Het materiaal is slijtvaster en duurzamer dan conventioneel rubber, en de holle secties maximaliseren de schokdemping.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welk profiel is het meest geschikt voor een laaddock?
Profiel 100/80 is bijzonder geschikt voor de bescherming van laaddocks. Het weegt 6,1 kg bij een lengte van 1 000 mm.

? Kan ik de bescherming in een andere lengte krijgen?
Ja. De standaardlengtes zijn 250 en 1 000 mm, maar niet-standaard lengtes kunnen worden geleverd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

? Kan de bescherming buiten worden gebruikt?
Ja. Ze is geschikt voor bescherming binnen en buiten en is vervaardigd van verouderingsbestendig polyurethaan.

? Wat is het verschil tussen polyurethaan en rubber?
De laaddokbescherming van polyurethaan is slijtvaster en duurzamer dan conventioneel rubber.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/laaddokbescherming

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu