Afzetlint · Afzetlint

Afzetlint en palen

Afzetlint en palen worden gebruikt om gevaarlijke gebieden snel en kostenefficiënt te markeren. Het lint is extra sterk en scheurvast, aan beide zijden bedrukt en zowel buiten als binnen te gebruiken.









KORT OVERZICHT

Lengte	500 m
Breedte	80 mm
Hoogte	1200 mm
Type	Blokstrepen
Gewicht	1,2–1,5 kg

- Extra sterk en scheurvast lint
- Aan beide zijden bedrukt
- UV-bestendige bedrukking
- Blokstrepen in rood/wit of zwart/geel
- Geschikt voor gebruik buiten en binnen

BESCHRIJVING

Het wordt ingezet op bouwplaatsen, bij wegwerkzaamheden, evenementen en andere tijdelijke afzettingen en op pleinen, in parken en langs voetpaden.

EIGENSCHAPPEN

- Levering in praktische dispenserverpakkingen
- Verkrijgbaar in gerecycled polyethyleen, vrij van PVC en zware metalen
- Paal van gelakt staal verkrijgbaar als aparte variant

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Pleinen, parken & wandelpaden

VARIANTEN

Afzetlint 500 mm lang x 80 mm breed inclusief dispenser

Art.nr.	Materiaal	Kleur	Gewicht
330.10.147	Polyethyleen (PE)	Rood/wit	1,5 kg
330.12.762	Polyethyleen (PE)	Zwart/Geel	1,5 kg
330.25.943	Gerecycled kunststof	Rood/wit	1,5 kg

Statief voor afzetlint om afzetlint aan te bevestigen

Art.nr.	Materiaal	Kleur	Gewicht
339.12.480	Staal	Rood	1,2 kg

Alle varianten: Lengte 500 m · Breedte 80 mm · Hoogte 1200 mm · Type Blokstrepen · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Eigenschappen PVC- en metaalvrij

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Gerecycled kunststof, Polyethyleen (PE), Staal**
Oppervlaktebehandeling	**Gelakt**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Eigenschappen	**PVC- en metaalvrij**
Kleur	**Zwart/Geel, Rood, Rood/wit**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het lint wordt geleverd in praktische dispenserverpakkingen. Het lint van gerecycled polyethyleen wordt verpakt in hetzelfde type dispenserdoos als de standaardlinten. De paal bestelt u apart als afzonderlijke variant. Heeft u vragen over het opstellen? Neem dan gerust contact met ons op.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het standaardlint is vervaardigd van scheurvast polyethyleen (PE). Er is ook een afzetlint van gerecycled polyethyleen, gecertificeerd met het Duitse milieukeurmerk Blauer Engel, dat bevestigt dat het lint vrij is van PVC en zware metalen. De bedrukking van de linten is UV-bestendig. De paal is van staal met een gelakt oppervlak. Het product wordt beschreven in de productcatalogus (in het Engels) onder het tabblad Documenten en certificaten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Milieukeurmerk Blue Angel
Duits milieukeurmerk met hoge eisen op het gebied van milieu- en gezondheidsimpact – gelijkwaardig aan het Nordic Swan Ecolabel of het EU Ecolabel.

VEELGESTELDE VRAGEN

In welke kleuren is het lint verkrijgbaar?
Het lint heeft blokstrepen in rood/wit of zwart/geel. Het lint van gerecycled polyethyleen is verkrijgbaar in rood/wit.

Is er een alternatief met milieukeurmerk?
Ja. Er is een lint van gerecycled polyethyleen dat gecertificeerd is met het Duitse milieukeurmerk Blauer Engel, wat bevestigt dat het vrij is van PVC en zware metalen.

Kan het lint buiten worden gebruikt?
Ja. Het lint kan zowel buiten als binnen worden gebruikt en de bedrukking is UV-bestendig.

Hoe lang is het lint op een rol?
Een rol bevat 500 m lint dat 80 mm breed is en 1,5 kg weegt. Het lint wordt geleverd in een dispenserverpakking.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetlint-en-palen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu