Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Geleidebeugels en pollers HGV

De afzetpaal en de geleidebeugel voor HGV vormen een robuuste en opvallende preventieve maatregel om parkeer- en laadperrons voor zware vrachtwagens te beschermen.











KORT OVERZICHT

Hoogte	280 mm, 500 mm
Diameter	108 mm, 159 mm
Materiaal	Staal
Aantal ankers	24, 4
Gewicht	15–45 kg

- Beschermt parkeer- en laadzones
- De afzetpaal is gemaakt van thermisch verzinkt staal
- De afzetpaal heeft een wanddikte van 4,5 mm
- Zeer effectief in combinatie met wielgeleiders voor HGV
- Verkrijgbaar in drie kleuruitvoeringen per model

BESCHRIJVING

Ze beschermen parkeer- en laadzones bij goederenterminals en laadkades, in magazijnen en distributiecentra en op parkeerterreinen buiten. U kiest tussen een 500 mm hoge afzetpaal en een 2.800 mm lange geleidebeugel, beide van staal.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige en snelle installatie

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Vrachtterminals & laadperrons
- Magazijn & distributie
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Poller voor zware voertuigen

Art.nr.	Hoogte	Diameter	Aantal ankers	Wanddikte	Afmetingen vloerplaat	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Type	Gewicht
204.23.278	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver met rode reflectorbanden	–	15 kg
204.27.333	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart	Gele reflectorbanden	15 kg
204.22.040	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	Met rode reflectorbanden	15 kg

Aanrijbeveiliging / Wielgeleiding voor zware voertuigen

Art.nr.	Hoogte	Diameter	Aantal ankers	Wanddikte	Afmetingen vloerplaat	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Type	Gewicht
204.24.389	280 mm	108 mm	24	3,6 mm	200 x 200 x 10 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver met rode reflectorbanden	–	45 kg
204.27.383	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Geel	Zwarte reflectorbanden	45 kg
204.23.146	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	Met rode reflectorbanden	45 kg

Alle varianten: Materiaal Staal · Bevestiging Verankerd · Totale lengte 2 800 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd	Totale lengte	2 800 mm
Wanddikte	3,6–4,5 mm	Afmetingen vloerplaat	200 x 200 x 10 mm, 250 x 250 x 15 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt	Kleur	Zwart, Zilver met rode reflectorbanden, Geel, Wit
Type	Gele reflectorbanden, Met rode reflectorbanden, Zwarte reflectorbanden		

MONTAGE EN BEVESTIGING

Zowel de afzetpaal als de geleidebeugel wordt in de ondergrond verankerd, en de installatie is eenvoudig en snel. De afzetpaal wordt via de voetplaat vastgeschroefd en vereist 4 bouten per paal. De geleidebeugel wordt verankerd met 24 ankers. Voor het beste resultaat kunt u de bescherming combineren met wielgeleiders voor HGV.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Beide modellen zijn gemaakt van staal. De oppervlaktebehandeling is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) of thermisch verzinkt en gelakt, afhankelijk van de kleuruitvoering die u kiest. Voor de gekleurde uitvoeringen wordt de oppervlaktebehandeling ook aangeduid als thermisch verzinkt en gepoedercoat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel bouten zijn er nodig om de afzetpaal te monteren?
De afzetpaal wordt vastgeschroefd en vereist 4 bouten per paal. De geleidebeugel wordt verankerd met 24 ankers.

Welke kleuren zijn er verkrijgbaar?
De afzetpaal is verkrijgbaar thermisch verzinkt met rode reflecterende banden, wit (RAL 9016) met rode banden en zwart met gele banden. De geleidebeugel is verkrijgbaar in zilver met rode reflectorbanden, geel met zwarte reflectorbanden en wit met rode reflectorbanden.

Wat is het verschil tussen de afzetpaal en de geleidebeugel?
De afzetpaal is 500 mm hoog met een diameter van 159 mm en weegt 15 kg. De geleidebeugel is 280 mm hoog, 2.800 mm lang met een diameter van 108 mm en weegt 45 kg.

Kan de bescherming worden gecombineerd met wielgeleiders?
Ja. De afzetpaal is zeer effectief wanneer hij samen met wielgeleiders voor HGV wordt gebruikt.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/geleidebeugels-en-pollers-hgv

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu