Vangrailsystemen · Lage veiligheidsrailingsystemen

Aanrijbarrière / Machinebeveiliging

Aanrijbarrière / Machinebeveiliging ECO is een kostenefficiënte, modulaire beschermingsbarrière met een lage hoogte, opgebouwd uit stalen palen en ronde stalen dwarsliggers (railingen).









KORT OVERZICHT

Type	**Eindpaal, Hoeklijst, Hoekpaal, Middenpaal e.a.**
Breedte	**170–2200 mm**
Diepte	**48,3 mm, 170 mm**
Hoogte	**48,3 mm, 250 mm**
Varianten	**9 st. in 4 lijnen**
Gewicht	**4,5–63 kg**

- Bedoeld voor gebruik binnen
- Biedt beveiliging op laag niveau in orderpick-, depalletiseer- en manoeuvreerzones
- Modulair ontwerp met palen en railingen die naar behoefte worden gecombineerd
- Goed zichtbaar dankzij zwart-geel kleurschema
- Kostenefficiënte oplossing

BESCHRIJVING

Ze biedt beveiliging op laag niveau in orderpickzones, depalletiseerzones en manoeuvreerzones binnen, bijvoorbeeld in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laaddocks. De railingen worden in de palen geschoven, waardoor de montage snel en eenvoudig is.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle en eenvoudige montage van de railingen zonder schroeven dankzij inschuifbare dwarsliggers

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Voorgeconfigureerd - Aanrijbarrière / Machinebescherming

Art.nr.	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Bevestiging	Kleur	Gewicht
M-0050-1	–	2000 mm	–	250 mm	–	Zwart/Geel	48 kg
M-0050-2	–	2200 mm	–	250 mm	–	Zwart/Geel	63 kg

Aanrijbeveiliging - Palen / pollers - Binnen - ECO

Art.nr.	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Bevestiging	Kleur	Gewicht
202.21.049	Eindpaal	–	–	250 mm	Verankerd	Zwart	4,5 kg
202.26.384	Middenpaal	–	–	250 mm	Verankerd	Zwart	4,5 kg
202.24.365	Hoekpaal	–	–	250 mm	Verankerd	Zwart	4,5 kg

Aanrijbeveiliging - Railings - Binnen - ECO

Art.nr.	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Bevestiging	Kleur	Gewicht
202.27.871	Stootrail	1000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Geel	5 kg
202.26.841	Stootrail	1500 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Geel	7,5 kg
202.24.589	Stootrail	2000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Geel	8 kg

Aanrijbeveiliging - Hoek - Binnen - ECO

Art.nr.	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Bevestiging	Kleur	Gewicht
202.23.461	Hoeklijst	170 mm	170 mm	48,3 mm	Push-fit	Geel	5 kg

Alle varianten: Materiaal Staal · Aantal ankers 4 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Toepassingsgebieden Binnen · Model BLACK BULL

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal	Aantal ankers	4
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Bevestiging	Verankerd, Push-fit
Toepassingsgebieden	Binnen	Model	BLACK BULL
Kleur	Zwart/Geel, Zwart, Geel		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De palen worden via de voetplaat in de vloer verankerd; elke paal vereist vier bouten. De railingen en de hoekrailing worden met push-fit gemonteerd, dat wil zeggen dat ze zonder schroeven in de palen worden geschoven. Zo bouwt u de barrière snel op met eindpalen, tussenpalen en hoekpalen, afgestemd op het traject dat u wilt beschermen. Als accessoires voor de verankering zijn verkrijgbaar: doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm), universele plug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), boutbevestiging M12/110 – FLEXIBEL (4 st.) en composietbevestiging M12/160 en M16/190 met draadstang, moer, ring en lijmpatroon.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Zowel de palen als de railingen zijn van staal en gepoedercoat, de palen in zwart en de railingen in geel. De standaarduitvoering is bedoeld voor gebruik binnen. Voor gebruik buiten zijn thermisch verzinkte en gepoedercoate versies beschikbaar – neem contact met ons op voor meer informatie.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoeveel bouten zijn er per paal nodig?
Elke paal wordt met vier bouten via de voetplaat verankerd. Geschikte ankers, boutbevestigingen en composietbevestigingen zijn verkrijgbaar als accessoires.

? Moeten de railingen worden vastgeschroefd?
Nee. De railingen zijn inschuifbaar (push-fit) en worden zonder schroeven in de palen gemonteerd.

? Kan de barrière buiten worden gebruikt?
De standaarduitvoering is bedoeld voor gebruik binnen. Voor gebruik buiten zijn thermisch verzinkte en gepoedercoate versies beschikbaar – neem contact met ons op voor meer informatie.

? Welke railinglengtes zijn er?
De railingen zijn verkrijgbaar in 1 000, 1 500 en 2 000 mm, alle met een diameter van 48,3 mm. Daarnaast is er een hoekrailing van 170 × 170 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbarriere-machinebeveiliging

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu