Aanrijbeveiliging · Kopse stellingbescherming

Aanrijbeveiliging Aanrijbarrière PROTECTORS A

Aanrijbeveiliging A (PROTECTORS A) is een verstelbare kopse stellingbescherming die kwetsbare kopse kanten van palletstellingen, de zogenaamde eindframes, beschermt tegen mogelijk gevaarlijke schade door heftrucks en…









KORT OVERZICHT

Breedtebereik	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Hoogte	465 mm
Materiaal	Staal
Diepte	160 mm
Gewicht	31–58 kg

- Zeer goed zichtbaar dankzij gele poedercoating en zwarte strepen op de eindplaten
- Sterke en effectieve bescherming tegen aanrijdingen
- Verstelbare breedte
- Eenvoudige installatie met minimaal ruimteverlies
- Levering als complete set in drie breedtebereiken

BESCHRIJVING

Aanrijbeveiliging A (PROTECTORS A) is een verstelbare kopse stellingbescherming die kwetsbare kopse kanten van palletstellingen, de zogenaamde eindframes, beschermt tegen mogelijk gevaarlijke schade door heftrucks en andere voertuigen. De beveiliging is sterk, eenvoudig te installeren en kan worden aangepast aan uw behoeften. Ze wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie-units en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Breedtebereik	Gewicht
198.25.566	900 - 1 300 mm	31 kg
198.24.401	1 700 - 2 100 mm	44 kg
198.22.991	2 300 - 2 700 mm	58 kg

Alle varianten: Hoogte 465 mm · Materiaal Staal · Diepte 160 mm · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Toepassingsgebieden Binnen · Kleur Zwart/Geel · Type Set stellingbeschermingsrails

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ankers	**12, 8**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**
Toepassingsgebieden	**Binnen**
Kleur	**Zwart/Geel**
Type	**Set stellingbeschermingsrails**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beveiliging is eenvoudig te installeren, neemt minimaal ruimte in beslag en heeft een verstelbare breedte, zodat ze kan worden aangepast aan uw behoeften. Voor elke set (A 900, A 1700 en A 2300) is er een aparte installatiehandleiding onder het tabblad Documenten en certificaten, waar u het product ook in de catalogus vindt (in het Engels). Doorsteekankers voor beton, 12 × 110 mm, en universele pluggen met schroef, 8 × 100 mm, zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Palen, rails en eindplaten zijn vervaardigd van staal, en de bevestigingsblokken zijn van aluminium. De uitvoering voor binnen is gepoedercoat. De uitvoering voor buiten is thermisch verzinkt en vervolgens gepoedercoat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke breedtes zijn er?
De beveiliging is verkrijgbaar in drie sets met verstelbare breedte: 900–1.300 mm, 1.700–2.100 mm en 2.300–2.700 mm. Alle sets zijn 465 mm hoog en 160 mm diep.

Is de beveiliging ook geschikt voor buiten?
Ja. Er is een uitvoering voor buiten die thermisch verzinkt en gepoedercoat is, met zwarte strepen op de eindplaten. Bij de varianten is de uitvoering voor binnen beschikbaar.

Wat zit er in een set?
Set 1 bevat een dubbele paal op voet, twee rails en twee eindplaten. Set 2 heeft twee palen en Set 3 drie palen, beide met twee rails en twee eindplaten.

Zijn er installatiehandleidingen?
Ja. Voor elke set is er een installatiehandleiding onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-aanrijbarriere-protectors-a

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu