Aanrijbeveiliging · Kopse stellingbescherming

Aanrijbeveiliging Aanrijbarrière PROTECTORS B

Aanrijbeveiliging voor stellingeinden B is een verbeterde versie van de oorspronkelijke beveiligingen en beschermt de einden van palletstellingen tegen potentieel gevaarlijke schade door heftrucks en andere voertuigen.









KORT OVERZICHT

Breedtebereik	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Hoogte	500 mm
Diepte	190 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	32–55 kg

- Beschermt de einden van palletstellingen tegen schade door heftrucks en andere voertuigen
- Extra bescherming aan de zijkanten van de stellingeinden
- Zeer goed zichtbaar dankzij gele kleur met zwarte strepen
- Sterke en effectieve bescherming
- Verstelbare breedte

BESCHRIJVING

Nu is er ook extra bescherming aan de zijkanten van de stellingeinden voor meer veiligheid. De beveiliging wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie-eenheden en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te installeren met minimaal ruimteverlies
- TÜV-getest volgens DGUV 108-007
- Ook verkrijgbaar in een uitvoering met geleiderollen

VARIANTEN

Aanrijbeveiliging - PROTECTORS B

Art.nr.	Breedtebereik	Type	Gewicht
198.23.925	900 - 1 300 mm	Set: 2 palen + 2 railings	32 kg
198.25.753	1 700 - 2 100 mm	Set: 2 palen + 2 railings	43 kg
198.22.185	2 300 - 2 700 mm	Set: 2 palen + 2 railings	48 kg

Aanrijbeveiliging - PROTECTORS B met geleiderollen

Art.nr.	Breedtebereik	Type	Gewicht
198.22.540	900 - 1 300 mm	Set: 2 palen met geleiderollen + 2 railings	39 kg
198.25.188	1 700 - 2 100 mm	Set: 2 palen met geleiderollen + 2 railings	50 kg
198.26.651	2 300 - 2 700 mm	Set: 2 palen met geleiderollen + 2 railings	55 kg

Alle varianten: Hoogte 500 mm · Diepte 190 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 12 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Toepassingsgebieden Binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**
Aantal ankers	**12**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**
Toepassingsgebieden	**Binnen**
Type	**Set: 2 palen + 2 railings, Set: 2 palen met geleiderollen + 2 railings**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beveiliging is eenvoudig te installeren en neemt minimaal ruimte in beslag. Er zijn 12 bevestigingsbouten per eenheid nodig. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De eindstukken en C-rails zijn van staal en de bevestigingsblokken zijn van aluminium. De oppervlaktebehandeling is een poedercoating in geel met zwarte strepen op de eindstukken en is bedoeld voor gebruik binnen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke breedte moet ik kiezen?
De beveiliging is verkrijgbaar in drie sets met verstelbare breedte: 900–1.300 mm, 1.700–2.100 mm en 2.300–2.700 mm. Kies de set waarvan het breedtebereik uw stellingeinde dekt.

Wat is het verschil tussen de uitvoeringen met en zonder geleiderollen?
Beide bestaan uit 2 palen en 2 railings. De uitvoering met rollen leidt een groot deel van de krachten af, absorbeert aanrijdingen, beschermt de vloer en verlengt de levensduur van de installatie.

Hoeveel bevestigingsbouten zijn er nodig?
Er zijn 12 bevestigingsbouten per eenheid nodig. Pluggen en ankers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Is de beveiliging getest?
Ja. Ze is TÜV-getest volgens DGUV 108-007.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-aanrijbarriere-protectors-b

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu