Aanrijbeveiliging · Rambalken

Beschermlijsten / Beschermbalken Hoogte 86mm

De beschermbalk, ook wel beschermlijst genoemd, biedt een kostenefficiënte bescherming van installaties en machines tegen aanrijdingen door heftrucks, rolcontainers, wagens, palletwagens en dergelijke.



KORT OVERZICHT

Lengte	400–1200 mm
Hoogte	86 mm
Diameter	76 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	4,5–11 kg







- Beschermt machines, installaties en apparatuur tegen aanrijdingen
- Eenvoudig en snel te installeren
- Laag profiel dat voetgangers eenvoudig toegang geeft tot beschermde gebieden
- Verkrijgbaar als rechte balk in drie lengtes en als hoekbalk
- Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen

BESCHRIJVING

Hij wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen en in garages en parkeergarages. Met een totale hoogte van 86 mm heeft de balk een laag profiel.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Beschermlijsten - Ø76mm - 3mm wanddikte - Opbouw

Art.nr.	Lengte	Kleur	Aantal ankers	Gewicht
199.13.478	400 mm	Zwart/Geel	4	4,5 kg
199.19.220	800 mm	Zwart/Geel	4	5,6 kg
199.14.143	1200 mm	Zwart/Geel	4	9,5 kg

Hoekbeschermingslijst - Ø76mm - 3mm wanddikte - Opbouw

Art.nr.	Lengte	Kleur	Aantal ankers	Gewicht
199.22.677	638 mm	Geel	6	11 kg

Alle varianten: Hoogte 86 mm · Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd · Type Met zwarte strepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel, Geel**	Aantal ankers	**4, 6**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Dikte	**3 mm**
Bevestiging	**Verankerd**	Type	**Met zwarte strepen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De balk wordt verankerd met bevestigingsbouten door de voorgeboorde voetplaten. Een rechte balk vereist 4 bevestigingsbouten en de hoekbalk 6 bouten. De bouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. Meer informatie vindt u op het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De balk is vervaardigd van staal en voorzien van een gele poedercoating met zwarte banden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn bevestigingsbouten inbegrepen?
Nee. De bouten worden apart verkocht. Een rechte balk vereist 4 bevestigingsbouten en de hoekbalk 6. Ankers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Welke lengtes zijn er?
De rechte balk is verkrijgbaar in 400, 800 en 1.200 mm. De hoekbalk meet 86 × 638 × 638 mm. Speciale lengtes kunnen op bestelling worden vervaardigd.

Kan de balk buiten worden gebruikt?
Nee, de standaarduitvoering is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. Externe versies kunnen op bestelling worden vervaardigd – neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/beschermlijsten-beschermbalken-hoogte-86mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu