
Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels voor wandmontage

Beschermbeugel voor wandmontage SafeWall Ø48mm

De beschermbeugel SafeWall wordt op de wand gemonteerd en is een kosteneffectieve bescherming voor wandgemonteerde apparatuur zoals schakelkasten, airconditioningunits, brandblussers, elektrische panelen en leidingen...









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Hoogte	350–1000 mm
Breedte	350–1000 mm
Diameter	48 mm
Varianten	24 st. in 2 lijnen
Gewicht	4,6–9 kg

- Beschermt wandgemonteerde units tegen schade en markeert ze duidelijk
- Voorkomt dure reparaties en draagt bij aan een veilige werkomgeving
- Geproduceerd in Duitsland van hoogwaardig staal
- Robuust ontwerp en robuuste constructie
- TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061

BESCHRIJVING

De beschermbeugel SafeWall wordt op de wand gemonteerd en is een kosteneffectieve bescherming voor wandgemonteerde apparatuur zoals schakelkasten, airconditioningunits, brandblussers, elektrische panelen en leidingen, die vaak te maken krijgen met aanrijdingen en schade. De beugel is vervaardigd van staal, markeert de apparatuur duidelijk en voorkomt dure reparaties. Hij wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in garages en parkeergarages en in winkels en commerciële ruimtes.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages
- Winkel & detailhandel

EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in drie hoogtes en vier breedtes voor de meeste toepassingen
- Leverbaar in gepoedercoate uitvoering voor binnengebruik en thermisch verzinkte uitvoering voor buitengebruik

VARIANTEN

Beschermbeugel voor buitengebruik

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Breedte	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
200.17.5612	Buiten en binnen	350 mm	350 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	4,6 kg
200.17.5613	Buiten en binnen	350 mm	500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	4,8 kg
200.17.5614	Buiten en binnen	350 mm	750 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	5,5 kg
200.17.5615	Buiten en binnen	350 mm	1000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	6,1 kg
200.17.5616	Buiten en binnen	600 mm	350 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	5,7 kg
200.17.5617	Buiten en binnen	600 mm	500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	6,1 kg
200.17.5618	Buiten en binnen	600 mm	750 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	6,6 kg
200.17.5619	Buiten en binnen	600 mm	1000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	7,2 kg
200.17.5620	Buiten en binnen	1000 mm	350 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	7,6 kg
200.17.5621	Buiten en binnen	1000 mm	500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	7,9 kg
200.17.5622	Buiten en binnen	1000 mm	750 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	8,5 kg
200.17.5623	Buiten en binnen	1000 mm	1000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Zilver/Rood	9 kg

Beschermbeugel voor binnengebruik

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Breedte	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
200.17.5575	Binnen	350 mm	350 mm	Poedergecoat	Geel	4,6 kg
200.17.5576	Binnen	350 mm	500 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	4,8 kg
200.17.5578	Binnen	350 mm	750 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	5,5 kg
200.17.5600	Binnen	350 mm	1000 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	6,1 kg
200.17.5601	Binnen	600 mm	350 mm	Poedergecoat	Geel	4,6 kg
200.17.5604	Binnen	600 mm	500 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	4,6 kg
200.17.5605	Binnen	600 mm	750 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	6,6 kg
200.17.5606	Binnen	600 mm	1000 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	7,2 kg
200.17.5607	Binnen	1000 mm	350 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	7,6 kg
200.17.5609	Binnen	1000 mm	500 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	7,9 kg
200.17.5610	Binnen	1000 mm	750 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	8,5 kg
200.17.5611	Binnen	1000 mm	1000 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	9 kg

Alle varianten: Diameter 48 mm · Aantal ankers 4 · Functie Bescherming van wandgemonteerde apparatuur · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 2 mm · Model BLACK BULL · Afmetingen vloerplaat 160 x 70 x 10 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) DGUV 208-061 · Materiaal Staal

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ankers	4	Functie	Bescherming van wandgemonteerde apparatuur
Bevestiging	Verankerd	Materiaaldikte	2 mm
Model	BLACK BULL	Afmetingen vloerplaat	160 x 70 x 10 mm
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	DGUV 208-061	Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt / Verzinkt	Kleur	Zwart/Geel, Verzinkt, Zilver/Rood, Geel

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt met bouten door de wandplaten in de wand verankerd. Elke voetplaat heeft 4 bevestigingsgaten van Ø 14 mm. Kies de verankering op basis van het materiaal van de wand. Universele plug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm) en composietbevestiging M12/160 en M16/190 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is in Duitsland vervaardigd van hoogwaardig staal. De gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor binnengebruik, terwijl de thermisch verzinkte uitvoering bedoeld is voor buitengebruik. De beugel is TÜV-getest en gecertificeerd volgens de veiligheidsnorm DGUV 208-061.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja, als u kiest voor de thermisch verzinkte uitvoering, die bedoeld is voor buitengebruik en ook binnen kan worden gebruikt. De gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor binnengebruik.

? Welke maten zijn er?
De beugel is leverbaar in de hoogtes 350, 600 en 1000 mm en in de breedtes 350, 500, 750 en 1000 mm, allemaal met een buisdiameter van 48 mm.

? Hoe bevestig ik de beugel aan de wand?
Hij wordt bevestigd met bouten door de wandplaten, die elk 4 gaten van Ø 14 mm hebben. Pluggen en composietbevestigingen voor verschillende ondergronden zijn verkrijgbaar als accessoires.

? Is de beugel getest?
Ja. Hij is TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/beschermbeugel-voor-wandmontage-safewall-o48mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu