Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Demontabele aanrijbeschermingsbeugel Ø76mm

De demontabele aanrijbeschermingsbeugel wordt gebruikt waar u bij installaties en machines moet kunnen komen, maar ze toch wilt beschermen tegen aanrijdingen.









KORT OVERZICHT

Breedte	750 mm, 1000 mm
Hoogte	350 mm, 600 mm
Diameter	76 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	12,5–16,5 kg

- Snelle en eenvoudige installatie
- Beschermt verplaatsbare apparatuur en machines
- Voorkomt het tijdrovende verwijderen en terugplaatsen van conventionele beugels
- Bedoeld voor gebieden met een hoog risico op schade
- Unieke voetplaat voor snel verwijderen en terugplaatsen

BESCHRIJVING

De beugel heeft een unieke voetplaat waardoor hij snel kan worden verwijderd en teruggeplaatst. Hij is geschikt voor gebruik binnen in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en in garages en parkeergarages, vooral in gebieden met een hoog risico op schade.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Inclusief afdekplaten om het binnendringen van vuil te beperken
- Uitsluitend voor gebruik binnen
- Vereist 8 bevestigingsbouten, apart verkrijgbaar

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Gewicht
196.15.471	750 mm	350 mm	12,5 kg
196.17.299	1000 mm	350 mm	13,5 kg
196.17.689	750 mm	600 mm	14,5 kg
196.19.365	1000 mm	600 mm	16,5 kg

Alle varianten: Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 8 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd · Type Uitneembaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**	Aantal ankers	**8**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Dikte	**3 mm**
Bevestiging	**Verankerd**	Type	**Uitneembaar**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De aanrijbeschermingsbeugel wordt in de vloer verankerd. Eerst bevestigt u de ankerplaten met ankerbouten aan de vloer. Vervolgens plaatst u de poten van de beugel in de gaten van de platen, schuift u de flenzen onder de randen en zet u alles vast met de meegeleverde schroeven. Afdekplaten worden meegeleverd om het binnendringen van vuil te beperken. In totaal zijn 8 bevestigingsbouten nodig, die niet zijn inbegrepen. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is gemaakt van staal met een wanddikte van 3 mm en is geel gepoedercoat met zwarte banden. Hij is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn de bevestigingsbouten inbegrepen?
Nee. De beugel vereist 8 bevestigingsbouten die apart worden verkocht. De schroeven waarmee de beugel in de platen wordt vergrendeld en de afdekplaten worden meegeleverd.

Kan de beugel buiten worden gebruikt?
Nee. De demontabele aanrijbeschermingsbeugel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Welke maten zijn er beschikbaar?
De beugel is verkrijgbaar in de breedtes 750 en 1.000 mm en de hoogtes 350 en 600 mm, met een gewicht van 12,5 tot 16,5 kg, afhankelijk van de variant.

Waarom kiezen voor een demontabele beugel?
Hij wordt gebruikt waar u toegang nodig hebt tot installaties en machines. Dankzij de voetplaat kan de beugel snel worden verwijderd en teruggeplaatst, zonder de tijdrovende hantering die conventionele beugels vereisen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/demontabele-aanrijbeschermingsbeugel-o76mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu