Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels met onderrijbeveiliging

Aanrijbeugel met onderrijbeveiliging MD Ø60mm

De aanrijbeugel met onderrijbeveiliging – MD biedt doeltreffende bescherming tegen schade door lichte tot middelzware aanrijdingen van gebouwconstructies en machines.



KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Breedte	**500–1000 mm**
Hoogte	**350 mm, 600 mm**
Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	**150 mm, 400 mm**
Varianten	**12 st. in 2 lijnen**
Gewicht	**8,9–23,2 kg**

- Beschermt gebouwconstructies en machines tegen lichte tot middelzware aanrijdingen
- Geïntegreerde onderrijbeveiliging van 4 mm staalplaat die palletwagens bij de barrièrelijn tegenhoudt
- Ontwikkeld voor omgevingen met intensief gebruik van hand- en elektrische palletwagens
- Geproduceerd in Duitsland van hoogwaardig staal en naadloos gebogen buis
- TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061

BESCHRIJVING

De beugel is speciaal ontwikkeld voor locaties waar veel met hand- en elektrische palletwagens wordt gewerkt, en de stalen onderrijplaat voorkomt effectief dat palletwagens voorbij de barrièrelijn komen. De beugel wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laadperrons, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor magazijnen, logistieke centra en productiefaciliteiten
- Aanvulling op het assortiment aanrijbeugels – MD

AFMETINGEN



GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Magazijn & distributie · Productie & werkplaats · Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Aanrijbeugel - Hoogte 350mm

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
195.17.5643	Binnen	500 mm	350 mm	150 mm	Poedergecoat	8,9 kg
195.17.5650	Buiten en binnen	500 mm	350 mm	150 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	8,9 kg
195.17.5644	Binnen	750 mm	350 mm	150 mm	Poedergecoat	11,5 kg
195.17.5651	Buiten en binnen	750 mm	350 mm	150 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	11,5 kg
195.17.5646	Binnen	1000 mm	350 mm	150 mm	Poedergecoat	14,1 kg
195.17.5652	Buiten en binnen	1000 mm	350 mm	150 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	14,1 kg

Aanrijbeugel - Hoogte 600mm

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
195.17.5647	Binnen	500 mm	600 mm	400 mm	Poedergecoat	14 kg
195.17.5654	Buiten en binnen	500 mm	600 mm	400 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	14 kg
195.17.5648	Binnen	750 mm	600 mm	400 mm	Poedergecoat	18,6 kg
195.17.5655	Buiten en binnen	750 mm	600 mm	400 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	18,6 kg
195.17.5649	Binnen	1000 mm	600 mm	400 mm	Poedergecoat	23,2 kg
195.17.5656	Buiten en binnen	1000 mm	600 mm	400 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	23,2 kg

Alle varianten: Diameter 60 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 4 · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 2 mm · Model BLACK BULL · Afmetingen vloerplaat 70 x 160 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	60 mm	Materiaal	Staal
Kleur	Zwart/Geel	Aantal ankers	4
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt	Functie	Aanrijdbescherming
Bevestiging	Verankerd	Materiaaldikte	2 mm
Model	BLACK BULL	Afmetingen vloerplaat	70 x 160 x 10 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt verankerd door hem via de voetplaten vast te bouten met vier ankers. Ondergrondse bevestiging is op aanvraag mogelijk. Als accessoires zijn onder meer verkrijgbaar: universele plug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm), chemische bevestiging M12/160 en M16/190 met draadstang, moer, ring en lijmpatroon, en boutbevestiging M12/110 FLEXIBEL. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is in Duitsland vervaardigd van hoogwaardig staal met naadloos gebogen buis, en de onderrijbeveiliging is van 4 mm staalplaat. Voor gebruik buiten is er de uitvoering die zowel thermisch verzinkt als gepoedercoat is.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja, kies de uitvoering die thermisch verzinkt en gepoedercoat is. De gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

? Hoe wordt de beugel gemonteerd?
Hij wordt via de voetplaten vastgebout met vier ankers in bevestigingsgaten van Ø 14 mm. Ondergrondse bevestiging is op aanvraag mogelijk, en bevestigingsmateriaal is verkrijgbaar als accessoire.

? Wat doet de onderrijbeveiliging?
De stalen plaat van 4 mm voorkomt dat palletwagens voorbij de barrièrelijn komen. De plaat is 150 mm hoog bij de beugel van 350 mm en 400 mm hoog bij de beugel van 600 mm.

? Is de beugel getest?
Ja. Hij is TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-met-onderrijbeveiliging-md-o60mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu