Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels voor hoeken

Aanrijbeugel voor hoeken MD Ø60 mm

De aanrijbeugel voor hoeken beschermt gebouwen en looppaden tegen schade door lichte tot middelzware aanrijdingen.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Breedte	500 mm
Hoogte	350 mm, 600 mm
Diameter	60 mm
Gewicht	8,4–10,4 kg

- Markeert en beschermt machines en gebouwen tegen schade
- Beschermt tegen lichte tot middelzware aanrijdingen, bijvoorbeeld door handmatige en elektrische palletwagens
- Geschikt voor magazijnen, logistieke centra en productiefaciliteiten
- Verkrijgbaar voor binnengebruik en voor buiten- en binnengebruik
- Verkrijgbaar in twee hoogtes: 350 en 600 mm

BESCHRIJVING

Hij is ontwikkeld voor bedrijven waar intensief met handmatige en elektrische palletwagens wordt gewerkt en biedt robuuste en voordelige bescherming voor bouwkundige constructies, machines, inventaris en personeel. U gebruikt hem in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd in Duitsland van hoogwaardig staal
- Ontworpen als aanvulling op ons assortiment beschermingsproducten
- Snel en eenvoudig te installeren

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
195.17.5594	Binnen	350 mm	Poedergecoat	8,4 kg
195.17.5596	Buiten en binnen	350 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	8,4 kg
195.17.5595	Binnen	600 mm	Poedergecoat	10,4 kg
195.17.5597	Buiten en binnen	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	10,4 kg

Alle varianten: Breedte 500 mm · Diameter 60 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Diepte 500 mm · Aantal ankers 6 · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 2 mm · Model BLACK BULL · Afmetingen vloerplaat 70 x 160 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Staal**	Kleur	**Zwart/Geel**
Diepte	**500 mm**	Aantal ankers	**6**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**	Functie	**Aanrijdbescherming**
Bevestiging	**Verankerd**	Materiaaldikte	**2 mm**
Model	**BLACK BULL**	Afmetingen vloerplaat	**70 x 160 x 10 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt verankerd door hem via de voetplaten vast te bouten, met 6 ankers door de bevestigingsgaten van 14 mm. Ondergrondse verankering is op aanvraag verkrijgbaar. Als accessoires zijn verkrijgbaar: universele plug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm), chemische bevestiging M12/160 en M16/190 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon, en boutbevestiging M12/110 FLEXIBEL. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is in Duitsland vervaardigd van hoogwaardig staal. De binnenuitvoering is geel gepoedercoat met zwarte banden. De buitenuitvoering is thermisch verzinkt en geel gepoedercoat met zwarte banden, en kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke uitvoering kies ik voor buitengebruik?
Kies de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die bedoeld is voor zowel buiten- als binnengebruik. De uitsluitend gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor binnengebruik.

Voor welke aanrijdingen is de beugel bedoeld?
Hij beschermt tegen lichte tot middelzware aanrijdingen en is ontwikkeld voor omgevingen waar intensief met handmatige en elektrische palletwagens wordt gewerkt.

Hoe wordt de beugel gemonteerd?
Hij wordt via de voetplaten vastgebout met 6 ankers. Ondergrondse verankering is op aanvraag verkrijgbaar.

Welke hoogtes zijn er?
De beugel is verkrijgbaar in 350 mm (8,4 kg) en 600 mm (10,4 kg). Beide zijn 500 mm breed en 500 mm diep, met een buisdiameter van 60 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-voor-hoeken-md-o60-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu