Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels met onderrijbeveiliging

Aanrijbeveiliging voor hoeken met onderrijbeveiliging MD Ø60mm

De aanrijbeveiliging voor hoeken met onderrijbeveiliging (MD, Ø 60 mm) biedt effectieve bescherming tegen schade door lichte tot middelzware aanrijdingen.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Breedte	500 mm
Hoogte	350 mm, 600 mm
Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	150 mm, 400 mm
Gewicht	12,6–22,2 kg

- Beschermt bouwconstructies en machines tegen aanrijdingen
- Geïntegreerde onderrijbeveiliging van 4 mm staalplaat
- Voorkomt dat palletwagens voorbij de barrièrelijn doordringen
- Geproduceerd in Duitsland van hoogwaardig staal en naadloos gebogen buis
- TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061

BESCHRIJVING

Ze is speciaal ontwikkeld voor plaatsen waar veel met handpalletwagens en elektrische palletwagens wordt gewerkt, en de geïntegreerde stalen plaat voorkomt dat palletwagens voorbij de barrièrelijn doordringen. De beveiliging wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor magazijnen, logistieke centra en productiefaciliteiten
- Een aanvulling op ons assortiment aanrijbeveiligingen

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	Gewicht
195.17.5598	Binnen	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5599	Binnen	600 mm	400 mm	22,2 kg
195.17.5660	Buiten en binnen	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5661	Buiten en binnen	600 mm	400 mm	22,2 kg

Alle varianten: Breedte 500 mm · Diameter 60 mm · Materiaal Staal · Diepte 500 mm · Aantal ankers 6 · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 2 mm · Model BLACK BULL · Afmetingen vloerplaat 70 x 160 x 10 mm · Kleur Zwart/Geel

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	**60 mm**	Materiaal	**Staal**
Diepte	**500 mm**	Aantal ankers	**6**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**	Functie	**Aanrijdbescherming**
Bevestiging	**Verankerd**	Materiaaldikte	**2 mm**
Model	**BLACK BULL**	Afmetingen vloerplaat	**70 x 160 x 10 mm**
Kleur	**Zwart/Geel**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beveiliging wordt via de voetplaten met in totaal 6 ankers op de vloer vastgeschroefd. Ondergrondse bevestiging is op aanvraag verkrijgbaar. Als accessoires zijn verkrijgbaar: universele expansieplug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm), chemische bevestiging M12/160 en M16/190 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon, en boutbevestiging M12/110 FLEXIBEL. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beveiliging is gemaakt van staal met naadloos gebogen buis en een onderrijplaat van 4 mm staalplaat. De oppervlaktebehandeling bepaalt waar ze kan worden gebruikt: Voor binnengebruik – gepoedercoat geel met zwarte strepen Voor buiten- en binnengebruik – thermisch verzinkt en gepoedercoat geel met zwarte strepen

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de beveiliging buiten worden geplaatst?
Ja, kies de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die bedoeld is voor zowel buiten- als binnengebruik. De uitvoering die alleen gepoedercoat is, is bedoeld voor binnengebruik.

Hoe zware aanrijdingen kan de beveiliging weerstaan?
Ze is ontwikkeld voor lichte tot middelzware aanrijdingen, met name door handpalletwagens en elektrische palletwagens, en is TÜV-getest volgens DGUV 208-061.

Welke hoogte moet ik kiezen?
De beveiliging is verkrijgbaar in een hoogte van 350 mm met een onderrijplaat van 150 mm (12,6 kg) en in een hoogte van 600 mm met een onderrijplaat van 400 mm (22,2 kg).

Kan de beveiliging onder vloerniveau worden bevestigd?
Standaard wordt de beveiliging via de voetplaten vastgeschroefd, maar ondergrondse bevestiging is op aanvraag verkrijgbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-voor-hoeken-met-onderrijbeveiliging-md-o60mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu