Aanrijbeveiliging hoekbescherming XL met onderrijbeveiliging Ø108mm

De hoekbescherming XL met onderrijbeveiliging is een aanrijbeveiliging van stalen buis met Ø 108 mm, speciaal ontwikkeld voor locaties waar intensief met heftrucks wordt gereden.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Breedte	**900 mm**
Hoogte	**600 mm, 1200 mm**
Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	**250 mm, 500 mm**
Gewicht	**46,5–74,5 kg**

- Biedt extreem sterke bescherming tegen schade aan bouwconstructies en machines
- Voorkomt met de stalen plaat van de onderrijbeveiliging dat heftrucks voorbij de barrièrelijn doordringen
- Vervaardigd van hoogwaardige, naadloos gebogen stalen buis van 108 mm met een wanddikte van 3,6 mm
- Voorzien van een onderrijbeveiliging van 4 mm met Z-zetting om extreem zware aanrijdingen te weerstaan
- TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061

BESCHRIJVING

Ze beschermt bouwconstructies en machines tegen schade door zware aanrijdingen, en de stalen plaat van de onderrijbeveiliging voorkomt dat heftrucks voorbij de barrièrelijn kunnen doordringen. De hoekbescherming wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, bij goederenterminals en laadperrons en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Geproduceerd in Duitsland van hoogwaardig staal
- Een aanvulling op het assortiment Aanrijbeveiliging XL

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	Gewicht
196.17.5787	Binnen	600 mm	250 mm	46,5 kg
196.17.5789	Binnen	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5790	Buiten en binnen	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5788	Buiten en binnen	600 mm	250 mm	46,5 kg

Alle varianten: Breedte 900 mm · Diameter 108 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Diepte 900 mm · Aantal ankers 12 · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 3,6 mm · Model BLACK BULL · Afmetingen vloerplaat 140 x 200 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	**108 mm**	Materiaal	**Staal**
Kleur	**Zwart/Geel**	Diepte	**900 mm**
Aantal ankers	**12**	Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**
Functie	**Aanrijdbescherming**	Bevestiging	**Verankerd**
Materiaaldikte	**3,6 mm**	Model	**BLACK BULL**
Afmetingen vloerplaat	**140 x 200 x 10 mm**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De hoekbescherming wordt via de voetplaten op de vloer vastgeschroefd en verankerd met 12 ankers door bevestigingsgaten van Ø 18 mm. Een bevestiging onder het vloeroppervlak is op aanvraag verkrijgbaar. Als accessoires voor de verankering zijn een universeel expansieanker met schroef 14 × 110 mm, een doorsteekanker voor betonvloeren 16 × 125 mm en een composietbevestiging M16/190 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beveiliging is in Duitsland vervaardigd van hoogwaardig staal. De beugel is een naadloos gebogen stalen buis met een wanddikte van 3,6 mm, en de onderrijbeveiliging heeft een Z-zetting om extreem zware aanrijdingen te weerstaan. Voor gebruik buiten kiest u de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de hoekbescherming buiten worden geplaatst?
Ja. Kies de thermisch verzinkte en geel gepoedercoate uitvoering met zwarte banden, die bedoeld is voor gebruik buiten.

Welke hoogte moet ik kiezen?
De beveiliging is verkrijgbaar in 600 mm met een onderrijplaat van 250 mm (46,5 kg) en in 1 200 mm met een onderrijplaat van 500 mm (74,5 kg).

Hoe wordt de beveiliging gemonteerd?
Ze wordt via de voetplaten vastgeschroefd met 12 ankers. Een bevestiging onder het vloeroppervlak is op aanvraag verkrijgbaar, en expansieankers en een composietbevestiging zijn als accessoires verkrijgbaar.

Is de beveiliging getest?
Ja. Ze is TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-hoekbescherming-xl-met-onderrijbeveiliging-o108mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu