Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Aanrijbeveiligingspaal om in te betonneren

De stalen aanrijbeveiligingspaal om in te betonneren biedt een breed scala aan beschermingsniveaus voor vrijwel elke situatie.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Type	3XL, L, S, XL e.a.
Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Diameter	90–323 mm
Gewicht	11–85,5 kg

- Biedt zware bescherming tegen aanrijdingen
- Vervaardigd van hoogwaardig staal
- Zeer opvallende afwerking in geel met zwarte banden
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor binnen- en buitengebruik
- TÜV-getest volgens DGUV 108-007 (geldt voor opbouwpalen S tot en met XXL)

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, bij goederenterminals en laadperrons, langs straten en wegen en in productieruimtes en werkplaatsen: overal waar vrachtwagens en heftrucks rijden. De paal wordt in de ondergrond ingebetonneerd en is verkrijgbaar in uitvoeringen voor zowel binnen- als buitengebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in vijf types: S, L, XL, XXL en 3XL
- Uitneembaar deksel op XXL en 3XL om ter plaatse met beton te vullen
- Hefhulpfunctie op type L en XL

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Straten & wegen
- Productie & werkplaats

AFMETINGEN



VARIANTEN

Art.nr.	Type	Toepassingsgebieden	Diameter	Materiaaldikte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
199.17.454	S	Buiten en binnen	90 mm	3,6 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	11 kg
199.23.701	S	Binnen	90 mm	3,6 mm	Poedergecoat	13,7 kg
199.28.241	L	Binnen	159 mm	4,5 mm	Poedergecoat	29,5 kg
199.15.852	L	Buiten en binnen	159 mm	4,5 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	29 kg
199.19.836	XL	Buiten en binnen	194 mm	4,5 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	34 kg
199.13.769	XXL	Buiten en binnen	273 mm	5 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	56 kg
199.24.742	3XL	Buiten en binnen	323 mm	6,3 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	85,5 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Kleur Zwart/Geel · Hoogte boven de grond 1200 mm · Materiaal Staal · Totale hoogte 1600 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**	Hoogte boven de grond	**1200 mm**
Materiaal	**Staal**	Materiaaldikte	**3,6–6,3 mm**
Totale hoogte	**1600 mm**	Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal om in te betonneren wordt onder het oppervlak gemonteerd op een diepte van 400 mm met een grondanker. Het assortiment is ook verkrijgbaar voor opbouwmontage, met een voetplaat met 4 voorgeboorde bevestigingsgaten (8 bevestigingsgaten bij 3XL). Type XXL en 3XL hebben een uitneembaar deksel, zodat de paal desgewenst ter plaatse met beton kan worden gevuld. Palen vanaf type L, met uitzondering van XXL en 3XL, worden geleverd met een hefhulpfunctie. Type S kan bovendien worden uitgerust met de gepatenteerde FLEX Pad. Het assortiment kan ook worden geleverd in uitneembare en/of afsluitbare versies met driekantsleutel of cilinderslot – neem contact met ons op voor meer informatie. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van hoogwaardig staal. De thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor zowel binnen- als buitengebruik, terwijl de uitsluitend gepoedercoate uitvoering van type S en L bedoeld is voor binnengebruik.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

TÜV-getest volgens DGUV 108-007
Veiligheidsnorm voor machinebeveiliging. De relevante eisen komen in Zweden overeen met AFS 2008:3 en de Machinerichtlijn.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welk type moet ik kiezen?
Type L tot en met 3XL wordt gebruikt waar vrachtwagens en heftrucks rijden, bijvoorbeeld bij laadperrons, inritten en gebouwhoeken. Type S wordt aanbevolen waar de ruimte beperkt is en is bedoeld voor middelzware tot zware aanrijdingen.

Hoe diep wordt de paal ingebetonneerd?
De paal wordt onder het oppervlak gemonteerd op een diepte van 400 mm met een grondanker. Hij is 1.200 mm hoog boven het oppervlak.

Kan de paal met beton worden gevuld?
Ja, type XXL en 3XL hebben een uitneembaar deksel, zodat de paal desgewenst ter plaatse met beton kan worden gevuld.

Zijn er uitneembare of afsluitbare versies?
Ja, het assortiment kan worden geleverd in uitneembare en/of afsluitbare versies met driekantsleutel of cilinderslot. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiligingspaal-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu