Verkeerspalen om op te schroeven · Kunststof verkeerspalen om op te schroeven

Verkeerspoller Aanrijbeveiliging FLEXIBEL Polyurethaan

De verkeerspoller FLEX is een schokabsorberende afzetpaal, gegoten uit thermoplastisch polyurethaan (TPU), die eruitziet als een conventionele stalen poller maar bij een aanrijding meegeeft.









KORT OVERZICHT

Hoogte	1000 mm
Diameter	80 mm
Materiaal	Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Kleur	Zwart/Geel, Rood/wit
Gewicht	3 kg

- Gegoten uit thermoplastisch polyurethaan (TPU)
- Roestvrij
- Schokdempend – absorbeert botsingskrachten
- Beschermt voertuig, afzetpaal en vloer bij een aanrijding
- Flexibel en sterk

BESCHRIJVING

Hij absorbeert de botsingskrachten en beschermt voertuig, afzetpaal en vloer, waardoor hij bijzonder geschikt is voor smalle rijpaden. U gebruikt hem binnen en buiten, bijvoorbeeld in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in garages en parkeergarages en op parkeerterreinen buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Productie & werkplaats

EIGENSCHAPPEN

- Klassieke vorm die eruitziet als een stalen poller
- Waarschuwingskleuren geel/zwart of wit/rood
- Bijzonder geschikt voor smalle rijpaden
- Geschikt voor zowel buiten als binnen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
292.20.434	Rood/wit	3 kg
292.24.601	Zwart/Geel	3 kg

Alle varianten: Hoogte 1000 mm · Diameter 80 mm · Materiaal Thermoplastisch polyurethaan (TPU) · Aantal ankers 4 · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Afmetingen vloerplaat 140 x 140 x 25 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ankers	**4**
Functie	**Aanrijdbescherming**
Bevestiging	**Verankerd**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Afmetingen vloerplaat	**140 x 140 x 25 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt opgebouwd gemonteerd en met vier bouten door de voetplaat in de ondergrond verankerd. Een universele plug met schroef (8 × 100 mm) en een doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. De montagehandleiding vindt u in de handleiding onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd uit thermoplastisch polyurethaan (TPU) – beproefde materiaaleigenschappen in een nieuwe toepassing. Het materiaal is flexibel en sterk, en de afzetpaal is roestvrij. Volgens de fabrikant is het materiaal milieuvriendelijk, recyclebaar en biologisch afbreekbaar.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Flexibele bevestiging
Flexibele bevestiging - Beschermt de vloer tegen beschadiging

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat gebeurt er als een voertuig tegen de afzetpaal rijdt?
De afzetpaal is flexibel en geeft bij een aanrijding mee. Hij absorbeert de botsingskrachten en beschermt voertuig, afzetpaal en vloer.

Kan de afzetpaal buiten worden geplaatst?
Ja. Hij is geschikt voor zowel buiten als binnen en is roestvrij.

Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
Hij wordt opgebouwd gemonteerd met vier bouten door de voetplaat, die 140 × 140 × 25 mm meet. Ankers voor beton en een universele plug met schroef zijn verkrijgbaar als accessoires.

Welke kleuren zijn er?
De afzetpaal is verkrijgbaar in zwart/geel en rood/wit. Als CITY-poller FLEX is hij ook verkrijgbaar in zwart of groen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/verkeerspoller-aanrijbeveiliging-flexibel-polyurethaan
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu