Vangrailsystemen · Veiligheidsrailingsystemen met standaardhoogte

Aanrijbeveiliging MD veiligheidsrailing (medium)

Aanrijbeveiliging MD veiligheidsrailing (medium) is een goed zichtbaar, middelzwaar railingsysteem dat machines en looppaden scheidt van en beschermt tegen voertuigverkeer, zowel binnen als buiten.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**
Type	**Eindpaal, Hoekpaal, Middenpaal, Dwarsbalk**
Functie	**Onderrijbeveiliging, Railingen direct aan de wand bevestigen**
Breedte	**70–2200 mm**
Hoogte	**60–1000 mm**
Varianten	**21 st. in 5 lijnen**
Gewicht	**1,3–62,4 kg**

- Uitstekende bouwkwaliteit en sterkte
- Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie
- Verzonken bouten bevestigen de railings aan de palen
- Eenvoudig uit te breiden indien nodig
- Beschadigde secties zijn eenvoudig te vervangen

BESCHRIJVING

Het systeem is ontwikkeld voor installaties waar geen zware bescherming nodig is. Het wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen, bij vrachtterminals en laadperrons, op bedrijfsterreinen en op parkeerplaatsen.

EIGENSCHAPPEN

- TUV-getest volgens DGUV 108-007
- Goed zichtbare gele kleur

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Buitenparkeerplaatsen
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Voorgeconfigureerd - Aanrijbeveiliging - MD-veiligheidsrailing

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Oppervlaktebehandeling	Type	Functie	Breedte	Hoogte	Diepte	Aantal ankers	Gewicht
M-0085-1	Binnen	Poedergecoat	–	–	2200 mm	1000 mm	1100 mm	–	62,4 kg
M-0085-2	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	–	–	2200 mm	1000 mm	1100 mm	–	62,4 kg

Aanrijbeveiliging MD - Paal / poller

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Oppervlaktebehandeling	Type	Functie	Breedte	Hoogte	Diepte	Aantal ankers	Gewicht
194.24.261	Binnen	Poedergecoat	Eindpaal	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8 kg
194.25.033	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	Eindpaal	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,3 kg
194.29.943	Binnen	Poedergecoat	Middenpaal	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg
194.20.894	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	Middenpaal	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg
194.29.694	Binnen	Poedergecoat	Hoekpaal	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8 kg
194.21.831	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	Hoekpaal	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg

Aanrijbeveiliging MD - Wandplaat voor railings

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Oppervlaktebehandeling	Type	Functie	Breedte	Hoogte	Diepte	Aantal ankers	Gewicht
194.17.6508	–	Poedergecoat	–	Railingen direct aan de wand bevestigen	100 mm	140 mm	–	–	1,3 kg

Aanrijbeveiliging MD - Railing

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Oppervlaktebehandeling	Type	Functie	Breedte	Hoogte	Diepte	Aantal ankers	Gewicht
194.21.266	Binnen	Poedergecoat	Dwarsbalk	–	1000 mm	60 mm	40 mm	–	5 kg
194.29.126	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	Dwarsbalk	–	1000 mm	60 mm	40 mm	–	4,6 kg
194.27.076	Binnen	Poedergecoat	Dwarsbalk	–	1200 mm	60 mm	40 mm	–	5,5 kg
194.27.265	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	Dwarsbalk	–	1200 mm	60 mm	40 mm	–	5,5 kg
194.25.352	Binnen	Poedergecoat	Dwarsbalk	–	1500 mm	60 mm	40 mm	–	6,8 kg
194.27.828	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	Dwarsbalk	–	1500 mm	60 mm	40 mm	–	6,8 kg
194.25.650	Binnen	Poedergecoat	Dwarsbalk	–	2000 mm	60 mm	40 mm	–	9 kg
194.29.847	Buiten en binnen	Thermisch verzinkt en gelakt	Dwarsbalk	–	2000 mm	60 mm	40 mm	–	9 kg

Stalen onderrijbeveiliging - Gepoedercoat

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Oppervlaktebehandeling	Type	Functie	Breedte	Hoogte	Diepte	Aantal ankers	Gewicht
194.20.522-1	Binnen	Poedergecoat	–	Onderrijbeveiliging	880 mm	200 mm	100 mm	4	8,2 kg
194.24.463-1	Binnen	Poedergecoat	–	Onderrijbeveiliging	1080 mm	200 mm	100 mm	4	10,1 kg
194.23.061-1	Binnen	Poedergecoat	–	Onderrijbeveiliging	1380 mm	200 mm	100 mm	5	13 kg
194.20.550-1	Binnen	Poedergecoat	–	Onderrijbeveiliging	1880 mm	200 mm	100 mm	5	19 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 4 mm · Materiaal Staal · Kleur Geel

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	40–1100 mm	Aantal ankers	4, 5
Bevestiging	Verankerd	Materiaaldikte	4 mm
Materiaal	Staal	Kleur	Geel

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het systeem is modulair en snel en eenvoudig te installeren. De palen worden verankerd via de vier voorgeboorde bevestigingsgaten in de voetplaat en de railings worden met verzonken bouten aan de palen bevestigd. De onderrijbeveiliging wordt, afhankelijk van de breedte, met vier of vijf ankers verankerd. De railing kan indien nodig eenvoudig worden uitgebreid. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires, evenals een poort en schuifpoort voor veiligheidsrailing MD en HD. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Alle onderdelen zijn vervaardigd uit staal en de kleur is geel. Voor gebruik binnen is de oppervlaktebehandeling geel gepoedercoat. Voor gebruik buiten is het staal thermisch verzinkt en geel gepoedercoat; deze uitvoering kan zowel buiten als binnen worden gebruikt. Omdat het systeem modulair is, kunnen beschadigde secties worden vervangen zonder dat de hele railing vervangen hoeft te worden.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke uitvoering kies ik voor gebruik buiten?
Kies de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die zowel buiten als binnen kan worden gebruikt. De uitsluitend gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

Hoe worden de railings aan de palen bevestigd?
De railings worden met verzonken bouten aan de palen bevestigd. De palen worden verankerd via de voetplaat, die vier voorgeboorde bevestigingsgaten heeft.

Kan de railing worden uitgebreid of gerepareerd?
Ja. De railing kan indien nodig eenvoudig worden uitgebreid en beschadigde secties zijn eenvoudig te vervangen.

Is de railing getest?
Ja. De veiligheidsrailing is TUV-getest volgens DGUV 108-007.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-md-veiligheidsrailing-medium
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu