Vangrailsystemen · Schuifpoort voor veiligheidsrailingsystemen

Schuifpoort voor veiligheidsrailing MD en HD

De schuifpoort voor veiligheidsrailing MD en HD is ontworpen voor gebruik met onze MD- en HD-vangrailsystemen.









KORT OVERZICHT

Breedtebereik	1 680 - 2 530 mm, 1 740 - 2 590 mm
Hoogte	1000 mm
Materiaal	Staal
Kleur	Geel
Gewicht	15 kg

- Voor gebruik met onze MD- en HD-vangrailsystemen
- Voorkomt ongevallen en beschermt mensen en werkgebieden
- Houdt looppaden en gangpaden vrij bij het openen en sluiten
- Levering als set met 2 palen, 2 railingen en 1 poort
- Handmatige bediening

BESCHRIJVING

De poort voorkomt ongevallen en beschermt mensen en werkgebieden, terwijl looppaden en gangpaden vrij blijven bij het openen en sluiten van de poort. De poort wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardig en duurzaam lagersysteem
- Snelle en eenvoudige installatie door één persoon

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Breedtebereik	Diepte	Afmetingen vloerplaat	Gewicht
194.28.783	1 680 - 2 530 mm	140 mm	140 x 160 x 10 mm	15 kg
194.29.361	1 740 - 2 590 mm	200 mm	200 x 200 x 10 mm	15 kg

Alle varianten: Hoogte 1000 mm · Materiaal Staal · Kleur Geel · Aantal ankers 8 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**140 mm, 200 mm**	Aantal ankers	**8**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Bevestiging	**Verankerd**
Toepassingsgebieden	**Binnen**	Afmetingen vloerplaat	**140 x 160 x 10 mm, 200 x 200 x 10 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poort wordt verankerd door de voetplaten van de palen vast te bouten; voor de set zijn 8 ankers nodig. De installatie is snel en eenvoudig en kan door één persoon worden uitgevoerd. Als accessoires zijn onder meer verkrijgbaar: universele expansieplug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm, boutbevestiging M12/110 Flexibel (4 st.), chemisch anker voor asfalt in de vorm van composietbevestiging M12/300 en composietbevestiging M12/160 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn vervaardigd van staal met een wanddikte van 3 mm en geel gepoedercoat. De poort heeft een hoogwaardig en duurzaam lagersysteem. De oppervlaktebehandeling is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat zit er in de set?
De set bestaat uit 2 palen, 2 railingen en 1 poort. Ankers zijn verkrijgbaar als accessoire; voor de set zijn 8 ankers nodig.

Welke variant moet ik kiezen?
Kies de variant die overeenkomt met uw railingsysteem: MD (voetplaat 160 × 140 × 10 mm) of HD (voetplaat 200 × 200 × 10 mm). De setbreedte verschilt licht tussen de uitvoeringen, terwijl hoogte en poortopening gelijk zijn.

Hoe breed is de poortopening?
De poortopening is 890 mm in beide uitvoeringen.

Kan de poort buiten worden gebruikt?
De oppervlaktebehandeling, gele poedercoating RAL 1023, is bedoeld voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/schuifpoort-voor-veiligheidsrailing-md-en-hd

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu