Vangrailsystemen · Veiligheidsrailingsystemen met standaardhoogte

Aanrijbeveiliging Veiligheidsrailing voor voetgangers

De veiligheidsrailing voor voetgangers, Aanrijbeveiliging-Individual Hybrid, is een aanrijbeveiliging die speciaal is ontworpen om personeel te beschermen in kleine, kwetsbare zones op de werkvloer, bij looppaden en...







KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen
Breedte	1100–2100 mm
Hoogte	1000 mm, 1040 mm
Gemonteerde breedte	1000–2000 mm
Gewicht	36–38,5 kg

- Ontworpen om personeel te beschermen in kleine, kwetsbare zones
- Absorbeert impactkrachten
- Verkrijgbaar in halfstijve of flexibele uitvoering
- Twee stalen palen en drie dwarsliggers van polypropyleen (PP)
- Flexibele uitvoering met PU-pads die een maximale doorbuiging van 175 mm toelaten

BESCHRIJVING

De veiligheidsrailing voor voetgangers, Aanrijbeveiliging-Individual Hybrid, is een aanrijbeveiliging die speciaal is ontworpen om personeel te beschermen in kleine, kwetsbare zones op de werkvloer, bij looppaden en bij in- en uitgangen. De railing absorbeert impactkrachten bij aanrijdingen en is verkrijgbaar in een halfstijve en een flexibele uitvoering. De railing is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen en wordt toegepast in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Vermindert bij de flexibele uitvoering de overdracht van impactkrachten naar de vloer
- Vervaardigd van hoogwaardig staal en polypropyleen (PP)
- TÜV-getest volgens DGUV 108-007
- Uitsluitend voor gebruik binnen

VARIANTEN

Aanrijbeveiliging - Flexibel met PU Flex-Pad

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Gemonteerde breedte	Afmetingen paal	Gewicht
203.27.069	1100 mm	1040 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36,5 kg
203.27.747	1600 mm	1040 mm	1500 mm	1 040 x 100 x 100 mm	38 kg
203.26.585	2100 mm	1040 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,5 kg

Aanrijbeveiliging - Vast zonder PU Flex-Pad

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Gemonteerde breedte	Afmetingen paal	Gewicht
203.25.210	1100 mm	1000 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36 kg
203.20.990	1600 mm	1000 mm	1500 mm	1 000 x 100 x 100 mm	37,5 kg
203.21.654	2100 mm	1000 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,2 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Binnen · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) Conform DGUV 108-007 · Materiaal zijreling Polypropyleen · Materiaal paal Staal · Paal voor opbouwmontage Gepoedercoat · Afmetingen dwarsbalk 74 x 52 x 5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**Conform DGUV 108-007**	Materiaal zijreling	**Polypropyleen**
Materiaal paal	**Staal**	Paal voor opbouwmontage	**Gepoedercoat**
Afmetingen paal	**1 000 x 100 x 100 mm, 1 040 x 100 x 100 mm**	Afmetingen dwarsbalk	**74 x 52 x 5 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing is verkrijgbaar met palen voor directe montage op de vloer of met palen met Flex-Pad, wat flexibele installatiemogelijkheden biedt. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en een chemische ankerset (10/170 mm, 8 st.) zijn verkrijgbaar als accessoires. Aparte handleidingen voor de flexibele en de stijve uitvoering vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten, waar u ook het product in de catalogus (in het Engels) vindt.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een wanddikte van 3 mm en hebben een zwart gepoedercoat oppervlak. De dwarsliggers zijn van geel polypropyleen (PP) en de pad van de flexibele uitvoering is van polyurethaan (PU). De railing is TÜV-getest volgens DGUV 108-007 en is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd



Flexibele bevestiging
Flexibele bevestiging - Beschermt de vloer tegen beschadiging

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen de stijve en de flexibele uitvoering?
Bij de stijve uitvoering worden de impactkrachten opgevangen door de dwarsliggers. Bij de flexibele uitvoering staan de palen op PU-pads die tot 175 mm doorbuiging toelaten, waardoor de overdracht van impactkrachten naar de vloer wordt verminderd.

Kan de railing buiten worden gebruikt?
Nee. De veiligheidsrailing is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Welke breedtes zijn er verkrijgbaar?
De dwarsliggers zijn verkrijgbaar in de lengtes 1.100, 1.600 en 2.100 mm, wat een gemonteerde breedte van respectievelijk 1.000, 1.500 en 2.000 mm oplevert.

Is de railing getest?
Ja. Hij is TÜV-getest volgens DGUV 108-007.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-veiligheidsrailing-voor-voetgangers
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu