Aanrijbeveiliging · Buisbescherming

Aanrijbeveiliging voor buizen

De aanrijbeveiliging voor buizen is een U-vormig stalen profiel dat blootliggende buizen, kabels en kabelgoten beschermt tegen onbedoelde schade door heftrucks, auto's en dergelijke.









KORT OVERZICHT

Breedte	292 mm
Hoogte	300 mm, 500 mm
Materiaal	Staal
Diepte	230 mm
Gewicht	7–12 kg

- Beschermt blootliggende buizen, kabels en kabelgoten tegen onbedoelde schade
- U-vormig profiel met vier sleutelgatopeningen voor eenvoudige installatie
- Wordt geïnstalleerd met vier bouten (apart verkrijgbaar)
- Sterk stalen profiel voor maximale bescherming
- Verkrijgbaar in versies voor interne of externe installatie

BESCHRIJVING

Ze wordt gebruikt in opslag en distributie, in productie en werkplaatsen, in garages en parkeergarages en op parkeerterreinen buiten. U kiest de gepoedercoate uitvoering voor gebruik binnen of de thermisch verzinkte uitvoering voor gebruik zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Duidelijke gele markering op de gepoedercoate versie

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Toepassingsgebieden	Kleur	Gewicht
200.28.445	300 mm	Poedergecoat	Binnen	Geel	7 kg
200.20.282	500 mm	Poedergecoat	Binnen	Geel	11,5 kg
200.26.403	300 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Buiten en binnen	Verzinkt	7 kg
200.26.783	500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Buiten en binnen	Verzinkt	12 kg

Alle varianten: Breedte 292 mm · Materiaal Staal · Diepte 230 mm · Binnenbreedte 200 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Binnenbreedte	**200 mm**
Kleur	**Verzinkt, Geel**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beveiliging wordt gemonteerd met vier bouten door de vier sleutelgatopeningen van het profiel. De bouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Als accessoires zijn een doorsteekanker (beton) 12 × 110 mm en een universele plug met schroef 8 × 100 mm verkrijgbaar. Het product staat ook in de catalogus van Nordguard, die u vindt onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het profiel is vervaardigd uit zacht staal met een wanddikte van 4 mm. De gepoedercoate versie is bedoeld voor gebruik binnen. De thermisch verzinkte versie kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Zijn bouten voor de montage inbegrepen?
Nee. De beveiliging wordt gemonteerd met vier bouten die apart worden verkocht.

? Welke hoogtes zijn er?
De beveiliging is verkrijgbaar in een hoogte van 300 en 500 mm. Het gewicht is 7 kg voor 300 mm en 11,5 kg (gepoedercoat) of 12 kg (thermisch verzinkt) voor 500 mm.

? Kan de beveiliging buiten worden geplaatst?
Ja, in de thermisch verzinkte uitvoering, die bedoeld is voor gebruik zowel buiten als binnen. De geel gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-voor-buizen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu