Markeringstape en antislip · Antisliptape en trapneusprofielen

Antisliptape Vervormbaar

De antisliptape is vervormbaar en past zich dankzij een flexibele drager van aluminium eenvoudig aan traanplaat en vergelijkbare gestructureerde oppervlakken aan.







KORT OVERZICHT

Lengte	18,3 m
Breedte	25–150 mm
Type	Voor gestructureerde oppervlakken
Kleur	Zwart/Geel, Zwart, Geel
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	0,36–2,5 kg

- Vervormbaar – past zich aan traanplaat en vergelijkbare gestructureerde oppervlakken aan
- Flexibele aluminium drager, gecoat met aluminiumoxidedeeltjes voor maximale grip en duurzaamheid
- Sterke grip op droge en natte oppervlakken
- Slipweerstand R13
- Getest volgens ASTM C 1028-96: droog oppervlak 1,14, nat oppervlak 0,98

BESCHRIJVING

De tape biedt sterke grip op zowel droge als natte oppervlakken en verkleint het risico op uitglijden op traptreden, hellingen, oprijplaten, traan- en ruitplaten en brandtrappen. De tape wordt gebruikt in productie en werkplaatsen, in magazijnen en distributiecentra en in de levensmiddelenproductie, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Productie & werkplaats
- Magazijn & distributie
- Voedselproductie

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen chemicaliën en olie
- UV-bestendig en geschikt voor gebruik buiten
- Temperatuurbereik van −30 °C tot +160 °C
- Sterke zelfklevende achterzijde voor eenvoudig aanbrengen

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Kleur	Gewicht
265.22.821	50 mm	Zwart/Geel	1 kg
265.24.113	150 mm	Zwart/Geel	2,5 kg
265.24.261	25 mm	Zwart/Geel	0,45 kg
265.28.229	100 mm	Zwart/Geel	2 kg
265.20.038	100 mm	Geel	1,64 kg
265.20.051	50 mm	Geel	0,86 kg
265.25.088	25 mm	Geel	0,36 kg
265.27.886	100 mm	Zwart	1,64 kg
265.28.107	150 mm	Zwart	2,4 kg
265.28.596	50 mm	Zwart	0,8 kg
265.29.244	150 mm	Geel	2,44 kg
265.29.332	25 mm	Zwart	0,36 kg

Alle varianten: Lengte 18,3 m · Type Voor gestructureerde oppervlakken · Bevestiging Zelfklevend · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Slipweerstand R13

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Zelfklevend
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen
Slipweerstand	R13

MONTAGE EN BEVESTIGING

De tape is zelfklevend en wordt met de sterke zelfklevende achterzijde direct op het oppervlak aangebracht. Voor het beste resultaat gebruikt u bij het aanbrengen een zachte rubberen hamer of een aandrukroller, zodat de tape zich naar de structuur van het oppervlak vormt. Een aandrukroller is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De drager is van flexibel aluminium dat wordt gecoat met aluminiumoxidedeeltjes, wat zowel grip als duurzaamheid oplevert. De tape is bestand tegen chemicaliën en olie, is UV-bestendig en verdraagt temperaturen van −30 °C tot +160 °C. Daardoor is hij geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Is de tape geschikt voor traanplaat en ruitplaat?
Ja. Dankzij de flexibele aluminium drager past de tape zich aan traanplaat en vergelijkbare gestructureerde oppervlakken aan, zoals traan- en ruitplaten.

? Kan de tape buiten worden gebruikt?
Ja. Hij is UV-bestendig, geschikt voor gebruik buiten en verdraagt temperaturen van −30 °C tot +160 °C.

? Hoeveel grip biedt de tape op natte oppervlakken?
De tape heeft slipweerstand R13 en is getest volgens ASTM C 1028-96, met als resultaat 1,14 op een droog oppervlak en 0,98 op een nat oppervlak.

? Hoe breng ik de tape het beste aan?
De tape is zelfklevend. Druk hem aan met een zachte rubberen hamer of een aandrukroller voor het beste resultaat – een aandrukroller is verkrijgbaar als accessoire.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/antisliptape-vervormbaar
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu