Observatiespiegels · Observatiespiegels voor buitengebruik

Observatiespiegel MIRROR-MAX

De observatiespiegel MIRROR-MAX is een compacte, halfronde spiegel met groothoekzicht en een gezichtsveld van 180°, zodat u om hoeken heen en in kruisende rijbanen kunt kijken.



KORT OVERZICHT

Breedte	750 mm, 850 mm
Hoogte	400 mm, 420 mm
Materiaal	Acrylglas
Diepte	160 mm, 190 mm
Gewicht	3,8–4,1 kg







- Groothoekzicht met een gezichtsveld van 180°
- Vervangt twee conventionele verkeersspiegels bij T-kruisingen
- Lichte constructie
- Uitstekende beeldkwaliteit
- Slagvast acryl

BESCHRIJVING

Bij T-kruisingen kan hij twee conventionele verkeersspiegels vervangen, wat hem kostenefficiënt maakt. Hij wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen, op parkeerterreinen buiten en bij kruisingen op straten en wegen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Buitenparkeerplaatsen
- Straten & wegen

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten
- UV-, corrosie- en weerbestendig frame
- Eenvoudige installatie met geïntegreerde bevestiging
- 2 jaar garantie op fabricagefouten

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Diepte	Maximale afstand voor spiegel	Gewicht
246.17.210	850 mm	420 mm	190 mm	7 m	4,1 kg
246.14.036	750 mm	400 mm	160 mm	5 m	3,8 kg

Alle varianten: Materiaal Acrylglas · Vorm Halve cirkel · Bevestiging Paal- en wandmontage · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Gezichtsveld 180 ° · Frame Kunststof · Type Houder met buisklem - D 60/76 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	**Halve cirkel**	Bevestiging	**Paal- en wandmontage**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**	Gezichtsveld	**180 °**
Frame	**Kunststof**	Maximale afstand voor spiegel	**5 m, 7 m**
Type	**Houder met buisklem - D 60/76 mm**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel kan op een paal of aan een wand worden gemonteerd. De geïntegreerde bevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie en is verstelbaar, zodat deze past op palen met een diameter van 60 en 76 mm. Bij wandmontage wordt de spiegel verticaal gemonteerd met een wandbevestiging. Een wandbevestiging en een betonblok met gegalvaniseerde paal (set) zijn verkrijgbaar als accessoires. Productinformatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak is van gemetalliseerd acryl (acrylglas) en is slagvast. Het frame is van kunststof en is UV-, corrosie- en weerbestendig, waardoor de spiegel zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. De spiegel heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maat moet ik kiezen?
De variant van 750 mm heeft een maximale afstand van 5 m en de variant van 850 mm 7 m. Kies op basis van de afstand die de spiegel moet overbruggen.

Op welke paaldiameters past de bevestiging?
De bevestiging is verstelbaar en past op palen met een diameter van 60 en 76 mm.

Kan de spiegel aan een wand worden bevestigd?
Ja. Hij kan verticaal worden gemonteerd met een wandbevestiging, die verkrijgbaar is als accessoire.

Zijn er verwarmde versies?
Ja, er zijn ook verwarmde versies verkrijgbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/observatiespiegel-mirror-max

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu