Observatiespiegels · Observatiespiegels voor binnengebruik

Observatiespiegel SPION

De observatiespiegel SPION is een lichte en slagvaste ronde spiegel van gemetalliseerd gemodificeerd acryl die een breed gezichtsveld en een goede beeldkwaliteit biedt.









KORT OVERZICHT

Diameter	300–800 mm
Materiaal	Kunststof
Vorm	Rond
Bevestiging	Wandgemonteerd
Gewicht	1,3–5,5 kg

- Zeer lichte constructie
- Uitstekende beeldkwaliteit
- Voor gebruik binnen en buiten
- Breed gezichtsveld
- Extreem slagvast

BESCHRIJVING

Hij wordt algemeen geaccepteerd als verkeersspiegel langs de weg, maar heeft veel meer toepassingsgebieden: in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in de zorg en in garages en parkeergarages. Hij kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Zorg & welzijn
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige installatie
- 2 jaar garantie op fabricagefouten

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Gewicht
247.13.962	400 mm	1,8 kg
247.17.989	300 mm	1,3 kg
247.19.332	600 mm	3,5 kg
247.14.455	500 mm	2,25 kg
247.18.504	800 mm	5,5 kg
247.18.522	700 mm	4,4 kg

Alle varianten: Materiaal Kunststof · Vorm Rond · Bevestiging Wandgemonteerd · Toepassingsgebieden Binnen en beschut buitengebied · Afstand tot muur 250 mm · Type Verstelbare wandbevestiging

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebieden	**Binnen en beschut buitengebied**
Afstand tot muur	**250 mm**
Type	**Verstelbare wandbevestiging**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt aan de muur gemonteerd met de meegeleverde wandarm van 25 cm met J-bevestiging, wat een afstand tot de muur van 250 mm oplevert. De installatie is eenvoudig. Heeft u een grotere afstand tot de muur nodig, dan is er een verlengde wandarm van 550 mm (55 cm J-bevestiging) als accessoire verkrijgbaar, en voor montage op een paal zijn er paalbevestigingsklemmen. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De spiegel is vervaardigd van gemetalliseerd gemodificeerd acryl, een kunststof die de constructie zeer licht en extreem slagvast maakt. Volgens de productgegevens is hij bedoeld voor gebruik binnen en in beschutte buitenruimtes. De spiegel heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de spiegel buiten worden gebruikt?
Ja. Hij is geschikt voor gebruik binnen en buiten; de productgegevens vermelden binnen en beschutte buitenruimtes.

Kan de spiegel op een paal worden gemonteerd?
Ja. Paalbevestigingsklemmen zijn als accessoire verkrijgbaar. In de standaarduitvoering wordt de spiegel aan de muur gemonteerd met een wandarm van 25 cm met J-bevestiging.

Welke maten zijn er?
De spiegel is verkrijgbaar in Ø 300, 400, 500, 600, 700 en 800 mm, met een gewicht van 1,3 kg tot 5,5 kg.

Kan ik een grotere afstand tot de muur krijgen?
Ja. Een verlengde wandarm van 550 mm is als accessoire verkrijgbaar, in plaats van de standaardarm van 250 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/observatiespiegel-spion

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu