Spiegels · Industriespiegels

Industriespiegel

De industriespiegel is ontwikkeld om de veiligheid, het veiligheidsgevoel en de productiviteit op de werkvloer te verbeteren.









KORT OVERZICHT

Breedte	600–1000 mm
Hoogte	400–800 mm
Diameter	600 mm, 800 mm
Materiaal	Acrylglas
Gewicht	3–11,5 kg

- Lichtgewicht constructie
- Slagvast acryl
- Uitstekende beeldkwaliteit
- Opvallend geel/zwart frame volgens DIN 4844
- Geschikt voor zowel binnen- als beschut buitengebruik

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt in productiefaciliteiten en fabricageprocessen, in magazijnen en distributiecentra, op vrachtterminals en bij laaddocks, waar personeel zich verplaatst en heftrucks rijden. Hij is bedoeld voor gebruik binnen en beschut gebruik buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerde bevestiging voor eenvoudige installatie op palen met een diameter van 60 of 76 mm
- Groot instelbereik
- 2 jaar garantie op fabricagefouten

VARIANTEN

Industriële spiegel - Rechthoekig

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Diameter	Vorm	Gewicht
253.15.681	600 mm	400 mm	–	Rechthoekig	3 kg
253.16.706	800 mm	600 mm	–	Rechthoekig	5,3 kg
253.18.463	1000 mm	800 mm	–	Rechthoekig	11,5 kg

Industriële spiegel - Rond

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Diameter	Vorm	Gewicht
253.17.516	–	–	600 mm	Rond	3,5 kg
253.14.690	–	–	800 mm	Rond	7 kg

Alle varianten: Materiaal Acrylglas · Kleur Zwart/Geel · Type Corrosiebestendige houder voor diameter 60 of 76 mm · Bevestiging Paal- en wandmontage · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Frame Kunststof

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**	Type	**Corrosiebestendige houder voor diameter 60 of 76 mm**
Vorm	**Rechthoekig, Rond**	Bevestiging	**Paal- en wandmontage**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**	Frame	**Kunststof**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel heeft een geïntegreerde, verstelbare bevestiging die geschikt is voor palen met een diameter van 60 en 76 mm. De houder is corrosiebestendig en de bevestiging heeft een groot instelbereik, zodat u de spiegel nauwkeurig op de locatie kunt afstellen. Voor installatie op verticale oppervlakken is een wandbevestiging voor de VIEW-MINDER industriespiegel als accessoire verkrijgbaar. Een thermisch verzinkte bevestiging voor DURABEL VIEW-Minder van 300 × 100 mm is eveneens als accessoire verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak is van gemetalliseerd acryl (acrylglas), een slagvast materiaal dat het gewicht laag houdt. Het frame is van geel en zwart kunststof volgens DIN 4844. De spiegel is bedoeld voor gebruik binnen en buiten op beschutte plaatsen en valt onder 2 jaar garantie op fabricagefouten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de spiegel aan de wand worden gemonteerd?
Ja. De spiegel kan op een paal of aan de wand worden gemonteerd. Voor verticale oppervlakken is een wandbevestiging als accessoire verkrijgbaar.

Op welke palen past de bevestiging?
De geïntegreerde bevestiging is verstelbaar en past op palen met een diameter van 60 en 76 mm.

Kan de spiegel buiten worden geplaatst?
Ja, op beschutte plaatsen. De spiegel is bedoeld voor zowel binnen- als beschut buitengebruik.

Welke maten zijn er verkrijgbaar?
Rechthoekig in 400 × 600, 600 × 800 en 800 × 1 000 mm en rond in Ø 600 en Ø 800 mm. Het gewicht varieert van 3 kg tot 11,5 kg, afhankelijk van de maat.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/industriespiegel

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu