Panoramaspiegels · Panoramaspiegels 360°

Observatiespiegel 360°


De observatiespiegel 360° is een veiligheidshulpmiddel voor binnenruimtes met veel verkeer, waar u in alle richtingen overzicht nodig hebt.




KORT OVERZICHT

Diameter	600–1250 mm
Materiaal	Acrylglas
Vorm	Bol
Bevestiging	Verankerd
Gewicht	1,7–5,5 kg







- Biedt 360° helder zicht voor meer veiligheid
- Heeft uitstekende beeldeigenschappen
- Vervaardigd van ultralicht acrylmateriaal
- Helpt ongevallen en diefstal te verminderen
- Verbetert de doorstroming van voetgangers

BESCHRIJVING

De spiegel helpt ongevallen en diefstal te verminderen en verbetert de doorstroming van voetgangers. De spiegel wordt gebruikt in winkels en zelfbedieningszaken, in magazijnen en distributieomgevingen, in ziekenhuizen en andere zorgomgevingen en in garages en overdekte parkeergarages.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Winkel & detailhandel
- Magazijn & distributie
- Zorg & welzijn
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Wordt direct op vlakke oppervlakken geschroefd of opgehangen met een optionele kettingset
- Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen
- 2 jaar garantie op fabricagefouten

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Gewicht
250.10.202	900 mm	2 kg
250.13.084	1250 mm	4,2 kg
250.15.138	600 mm	5,5 kg
250.17.220	800 mm	1,7 kg
250.18.256	1000 mm	4 kg

Alle varianten: Materiaal Acrylglas · Vorm Bol · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Binnen · Gezichtsveld 360 ° · Type Hangend of plafondmontage

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebieden	**Binnen**
Gezichtsveld	**360 °**
Type	**Hangend of plafondmontage**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt bevestigd door hem direct op een vlak oppervlak te schroeven, of wordt opgehangen met een optionele kettingset. De ophangkettingset, een montageset voor hangende montage, is verkrijgbaar als accessoire. Meer informatie vindt u in de catalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De spiegel is vervaardigd van gemetalliseerd acryl (acrylglas), een ultralicht materiaal met uitstekende beeldeigenschappen. Hij is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. De spiegel heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de spiegel buiten worden geplaatst?
Nee. De observatiespiegel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Hoe wordt de spiegel gemonteerd?
Hij wordt direct op een vlak oppervlak geschroefd of opgehangen met een optionele kettingset, die verkrijgbaar is als accessoire.

Welke maten zijn er?
De spiegel is verkrijgbaar in de diameters 600, 800, 900, 1.000 en 1.250 mm.

Welke garantie geldt er?
De spiegel heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/observatiespiegel-360

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu