Observatiespiegels · Observatiespiegels 90°

Observatiespiegel 90°

De observatiespiegel 90° is een frameloze acrylspiegel in de vorm van een kwartbol, die in een hoek aan het plafond wordt gemonteerd en u overzicht geeft over kritieke gebieden zoals smalle doorgangen, gangen en dode...







KORT OVERZICHT

Breedte	300–490 mm
Hoogte	300–490 mm
Diameter	600–1000 mm
Materiaal	Acrylglas
Gewicht	0,3–3 kg

- Biedt veiligheid en toezicht in smalle doorgangen, gangen en dode hoeken
- Helpt ongevallen en diefstal te verminderen
- Vervaardigd van ultralicht, gemetalliseerd acryl
- Frameloze uitvoering
- Uitgevoerd als kwartbol voor plafondmontage in hoeken (90 graden)

BESCHRIJVING

De observatiespiegel 90° is een frameloze acrylspiegel in de vorm van een kwartbol, die in een hoek aan het plafond wordt gemonteerd en u overzicht geeft over kritieke gebieden zoals smalle doorgangen, gangen en dode hoeken. De spiegel biedt een uitstekende beeldkwaliteit en helpt ongevallen en diefstal te verminderen. Hij wordt gebruikt in winkels, bijvoorbeeld bij kassa's, in ziekenhuizen en zorgomgevingen, in hotels, bij liftingangen, in kantoren en recepties, in openbare gebouwen en op andere werkplekken.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Winkel & detailhandel · Zorg & welzijn · Hotel & restaurant · Kantoor & receptie

EIGENSCHAPPEN

- Uitsluitend voor gebruik binnen
- 2 jaar garantie op fabricagefouten

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Diameter	Diepte	Gewicht
257.17.652	300 mm	300 mm	600 mm	240 mm	0,3 kg
257.17.048	400 mm	400 mm	800 mm	330 mm	2,5 kg
257.13.342	420 mm	420 mm	900 mm	360 mm	0,5 kg
257.16.835	490 mm	490 mm	1000 mm	400 mm	3 kg

Alle varianten: Materiaal Acrylglas · Vorm Kwartbol · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Binnen · Type Plafondmontage in hoek

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**240–400 mm**
Vorm	**Kwartbol**
Bevestiging	**Verankerd**
Toepassingsgebieden	**Binnen**
Type	**Plafondmontage in hoek**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt in een hoek aan het plafond verankerd, waarbij de vorm van de kwartbol aansluit op de twee wanden en het plafond. Plaats hem zo dat hij de doorgang, gang of dode hoek bestrijkt waarover u overzicht wilt hebben.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De spiegel is vervaardigd van gemetalliseerd acryl (acrylglas), een ultralicht materiaal dat zorgt voor een lichte en duurzame constructie. De spiegel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. Er geldt 2 jaar garantie op fabricagefouten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de spiegel buiten worden geplaatst?
Nee. De observatiespiegel 90° is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Waar wordt de spiegel gemonteerd?
Hij wordt in een hoek aan het plafond verankerd en gebruikt in smalle doorgangen, gangen, dode hoeken, bij liftingangen en kassa's.

Welke maten zijn er?
De spiegel is verkrijgbaar in de diameters 600, 800, 900 en 1.000 mm. De afmetingen per maat vindt u in de tabel Technische gegevens.

Heeft de spiegel garantie?
Ja. De spiegel heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/observatiespiegel-90

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu