Afzetlint · Afzetpalen met afzetband

Afzetpalen in Hi-Vis

Afzetpalen in Hi-Vis vormen een flexibel systeem van palen met zelfspannend band, waarmee u looppaden permanent of tijdelijk afschermt van verkeersroutes.









KORT OVERZICHT

Bandlengte	3000 mm, 4000 mm
Hoogte	985 mm
Diameter	60 mm
Materiaal	Aluminium
Gewicht	3,2–4,2 kg

- Snel en eenvoudig op te stellen
- Kleurontwerp met hoge zichtbaarheid
- Gegoten voeten met reflectoren
- Voor tijdelijke of permanente installatie
- De voet kan met water of zand worden gevuld voor extra gewicht

BESCHRIJVING

De palen hebben goed zichtbare kleuren en gegoten voeten met reflectoren. Ze worden gebruikt in magazijnen en distributiecentra, op parkeerterreinen buiten, in productieomgevingen en werkplaatsen, en bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen.

EIGENSCHAPPEN

- Gepoedercoate aluminium palen
- Zelfspannend mechanisme
- Gedempt bandmechanisme voor gecontroleerd intrekken
- Veilige vierpuntsbevestiging voor permanente installaties (bevestigingsbouten apart verkrijgbaar)

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Buitenparkeerplaatsen
- Productie & werkplaats
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

VARIANTEN

Art.nr.	Bandlengte	Kleur band	Kleur	Gewicht
179.14.759	3000 mm	Geel/Zwart	Geel	3,7 kg
179.22.511	4000 mm	Geel/Zwart	Geel	3,3 kg
179.17.353	3000 mm	Geel	Geel	3,5 kg
179.26.335	4000 mm	Geel	Geel	4,2 kg
179.19.970	3000 mm	Rood/Wit	Rood	3,2 kg
179.28.338	4000 mm	Rood/Wit	Rood	4,2 kg

Alle varianten: Hoogte 985 mm · Diameter 60 mm · Materiaal Aluminium · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Bevestiging Vrijstaand · Diameter voetplaat 330 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Gelakt**
Bevestiging	**Vrijstaand**
Kleur band	**Geel, Geel/Zwart, Rood/Wit**
Diameter voetplaat	**330 mm**
Kleur	**Rood, Geel**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpalen zijn vrijstaand en snel en eenvoudig op te stellen. Voor tijdelijk gebruik vult u de voet met water of zand om de paal gewicht te geven. Voor permanente installaties is er een veilige vierpuntsbevestiging – bevestigingsbouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Een wandklem, magnetische wandklem en wandhaken zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn vervaardigd van aluminium en gepoedercoat. De voeten zijn gegoten en voorzien van reflectoren.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn bevestigingsbouten voor permanente installatie inbegrepen?
Nee. De paal heeft een vierpuntsbevestiging voor permanente installaties, maar de bevestigingsbouten worden apart verkocht.

Waarmee vul ik de voet?
De voet kan met water of zand worden gevuld. De paal weegt leeg 2,4 kg en gevuld 13 kg.

Welke bandlengtes zijn er?
Het band is verkrijgbaar in 3 m en 4 m. U kiest de lengte en kleurcombinatie uit de bovenstaande varianten.

Hoe wordt het band ingetrokken?
De paal heeft een zelfspannend mechanisme met een gedempt bandmechanisme dat zorgt voor gecontroleerd intrekken.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpalen-in-hi-vis

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu