Afzetpalen · Afzetpalen van staal/aluminium

# Afzetpalen voor zware kettingen

Afzetpalen voor zware kettingen zijn bijzonder geschikt voor tijdelijke afzettingen waarbij u een ketting tussen de palen spant.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Hoogte | 1000 mm |
| Diameter | 60 mm |
| Bevestiging | Vrijstaand |
| Materiaal | Staal |
| Gewicht | 6,8–17,5 kg |

- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Extreem robuust en stabiel
- Paal en voet worden aan elkaar geschroefd, zodat ze eenvoudig te verplaatsen zijn
- Voet kan ter plaatse worden gevuld met zand, grind, beton of iets vergelijkbaars
- Thermisch verzinkte palen en voeten met roestwerende coating

## BESCHRIJVING

Ze worden binnen en buiten gebruikt, bijvoorbeeld in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, en bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen.

## EIGENSCHAPPEN

- Vrijstaande uitvoering voor gebruik binnen en buiten

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

## VARIANTEN

| Art.nr. | Basisafmetingen | Bevestiging | Kleur | Type | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| **170.10.853** | 300 x 300 x 100 mm | 2 ogen | Rood/wit | Voetplaat zonder handgreep | 6,8 kg |
| **170.10.985** | 300 x 300 x 100 mm | 2 ogen | Rood/wit | Voetplaat met handgreep | 7,8 kg |
| **170.18.374** | D 450 mm | Deksel met oog | Rood/wit | Gerecyclede voet met handgreep | 17,5 kg |
| **170.88.030** | D 450 mm | Deksel met oog | Zwart/Geel | Gerecyclede voet met handgreep | 17,5 kg |

Alle varianten: Hoogte 1000 mm · Diameter 60 mm · Bevestiging Vrijstaand · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling | **Poedergecoat** | Basisafmetingen | **300 x 300 x 100 mm, D 450 mm** |
| Toepassingsgebieden | **Buiten en binnen** | Bevestiging | **2 ogen, Deksel met oog** |
| Kleur | **Zwart/Geel, Rood/wit** | Type | **Gerecyclede voet met handgreep, Voetplaat met handgreep, Voetplaat zonder handgreep** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De palen zijn vrijstaand en worden op hun voet geplaatst. De voet kan ter plaatse worden gevuld met zand, grind, beton of iets vergelijkbaars. Paal en voet worden aan elkaar geschroefd, en bij de uitvoering met gerecyclede voet plaatst u de paal eenvoudig in de voet en haalt u hem er weer uit. Dankzij het kettingoog in de kap hebt u slechts twee extra koppelschakels of kettinghaken nodig om de afzetting te koppelen. Een zwarte voet van gerecycled materiaal is verkrijgbaar als accessoire. Meer informatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn gemaakt van staal. Volgens de productbeschrijving zijn de palen thermisch verzinkt en hebben de voeten een roestwerende coating; als oppervlaktebehandeling wordt ook poedercoating vermeld. In een van de uitvoeringen is de voet gemaakt van gerecycled materiaal.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Welke ketting past bij de paal met gerecyclede voet?**
Door het kettingoog in de kap kan een ketting van 6 mm worden gehaald, zodat de palen kunnen worden geplaatst ongeacht de lengte van de ketting.

**Waarmee moet ik de voet vullen?**
De voet kan ter plaatse worden gevuld met zand, grind, beton of iets vergelijkbaars.

**Welke kleuren zijn er?**
De uitvoering met voetplaat is verkrijgbaar in rood/wit. De uitvoering met gerecyclede voet is verkrijgbaar in rood/wit en zwart/geel.

**Kunnen de palen buiten worden gebruikt?**
Ja. De palen zijn bedoeld voor gebruik zowel buiten als binnen.

### Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpalen-voor-zware-kettingen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu