Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

Uitneembare afzetpaal met slot Slot in het midden

Deze uitneembare afzetpaal van thermisch verzinkt staal combineert een hoog veiligheidsniveau met flexibele toepassingsmogelijkheden. De paal is voorzien van een slot, zodat u hem bij behoefte snel kunt verwijderen.



KORT OVERZICHT

Diameter	60–90 mm
Dwarsdoorsnede	70 mm
Vergrendelingsmechanisme	Cilinderslot met 3 sleutels, Driekantsleutel, Driekantslot
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Varianten	32 st. in 4 lijnen
Gewicht	8,2–11,5 kg

- Uitneembaar – dankzij het slot kan de afzetpaal bij behoefte snel worden verwijderd
- Verkrijgbaar met cilinderslot (met 3 sleutels) of driekantslot
- Grondhuls altijd inbegrepen
- Voorbereid voor kettingogen, die tegelijk kunnen worden besteld of op elk gewenst moment achteraf kunnen worden gemonteerd
- Rood-wit model met reflecterende ring voor optimale zichtbaarheid en veiligheid

BESCHRIJVING

De afzetpaal wordt buiten gebruikt op parkeerterreinen, pleinen, in parken en langs wandelpaden, in woonwijken en appartementencomplexen en bij winkelcentra en entrees.

EIGENSCHAPPEN

- Beschermd tegen corrosie door thermisch verzinken
- Vervaardigd van hoogwaardig staal in Duitsland
- Vier maten voor verschillende toepassingen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Buitenparkeerplaatsen · Pleinen, parken & wandelpaden · Woonwijken & VvE's · Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Poller - Uitneembaar - Ø60mm

Art.nr.	Diameter	Vergrendelingsmechanisme	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Vorm	Materiaaldikte	Type	Gewicht
100.17.6228	60 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6117	60 mm	Driekantslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6229	60 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6118	60 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6231	60 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2 mm	Antraciet	8,2 kg
100.17.6120	60 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2 mm	Antraciet	8,2 kg
100.17.6232	60 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2 mm	Antraciet/wit	8,2 kg
100.17.6121	60 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2 mm	Antraciet/wit	8,2 kg

Poller - Uitneembaar - Ø76mm

Art.nr.	Diameter	Vergrendelingsmechanisme	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Vorm	Materiaaldikte	Type	Gewicht
101.17.6245	76 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6122	76 mm	Driekantslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6234	76 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6123	76 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6236	76 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,5 mm	Antraciet	9,7 kg
101.17.6146	76 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,5 mm	Antraciet	9,7 kg
101.17.6237	76 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,5 mm	Antraciet/wit	9,7 kg
101.17.6147	76 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,5 mm	Antraciet/wit	9,7 kg

Poller - Uitneembaar - Ø90mm

Art.nr.	Diameter	Vergrendelingsmechanisme	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Vorm	Materiaaldikte	Type	Gewicht
103.17.6287	90 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6163	90 mm	Driekantslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6289	90 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6164	90 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6291	90 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,9 mm	Antraciet	11,5 kg
103.17.6188	90 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,9 mm	Antraciet	11,5 kg
103.17.6292	90 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,9 mm	Antraciet/wit	11,5 kg
103.17.6189	90 mm	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Rond	2,9 mm	Antraciet/wit	11,5 kg

Poller - Uitneembaar - 70x70mm

Art.nr.	Diameter	Vergrendelingsmechanisme	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Vorm	Materiaaldikte	Type	Gewicht
102.17.6272	–	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Vierkant	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6148	–	Driekantslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Vierkant	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6273	–	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Vierkant	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6149	–	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilver/Rood	Vierkant	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6275	–	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Vierkant	2 mm	Antraciet	9,7 kg
102.17.6161	–	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Vierkant	2 mm	Antraciet	9,7 kg
102.17.6276	–	Cilinderslot met 3 sleutels	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Vierkant	2 mm	Antraciet/wit	9,7 kg
102.17.6162	–	Driekantsleutel	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Vierkant	2 mm	Antraciet/wit	9,7 kg

Alle varianten: Dwarsdoorsnede 70 mm · Materiaal Staal · Bevestiging Inbetonneren · Totale hoogte 1330 mm · Hoogte boven de grond 1000 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Antraciet, Verzinkt, Zilver/Rood	Materiaal	Staal
Vorm	Rond, Vierkant	Bevestiging	Inbetonneren
Materiaaldikte	2–2,9 mm	Totale hoogte	1330 mm
Hoogte boven de grond	1000 mm	Type	Antraciet, Antraciet/wit

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal is bedoeld voor inbetonneren en de grondhuls wordt altijd meegeleverd. De afzetpaal is voorbereid voor de montage van kettingogen, die tegelijk met de afzetpaal kunnen worden besteld of op elk gewenst moment achteraf kunnen worden gemonteerd. Rode reflecterende band voor palen van 70 × 70 mm of Ø 90 mm is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van hoogwaardig staal in Duitsland. Het staal is thermisch verzinkt, wat zorgt voor corrosiebescherming en een duurzame uitvoering. Bij de gelakte varianten is het staal onder de lak thermisch verzinkt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is de grondhuls inbegrepen?
Ja. De grondhuls wordt altijd meegeleverd.

Welke sloten kan ik kiezen?
De afzetpaal is verkrijgbaar met cilinderslot met 3 sleutels of met driekantslot.

Kan ik kettingen tussen de afzetpalen monteren?
Ja. De afzetpaal is voorbereid voor kettingogen, die tegelijk met de afzetpaal kunnen worden besteld of op elk gewenst moment achteraf kunnen worden gemonteerd.

Welke maten zijn er?
De afzetpaal is verkrijgbaar in Ø 60, 76 en 90 mm en 70 × 70 mm, allemaal met een hoogte van 1000 mm boven de grond en een totale hoogte van 1330 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/uitneembare-afzetpaal-met-slot-slot-in-het-midden
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu