Uitneembare poller met slot Slot aan de bovenzijde Om in te betonneren

De uitneembare poller met slot aan de bovenzijde wordt in de grond ingebetonneerd en wordt gebruikt voor integratie in verkeersgeleidingssystemen of om eenvoudig gebieden af te bakenen die soms toegankelijk moeten zijn...









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Diameter	60 mm, 76 mm
Vorm	Rond
Kleur	Zwart/Geel, Verzinkt
Varianten	12 st. in 2 lijnen
Gewicht	7,2–9,3 kg

- Eenvoudig te installeren en te verwijderen
- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Eenvoudig en effectief vergrendelingsmechanisme met driekantslot aan de bovenzijde
- Ondergrondse montage of opbouwmontage – dit model is bedoeld om in te betonneren
- Combineerbaar met TRAFFIC-LINE railingsysteem en pollers, indien nodig met TRAFFIC-LINE kettingen

BESCHRIJVING

De uitneembare poller met slot aan de bovenzijde wordt in de grond ingebetonneerd en wordt gebruikt voor integratie in verkeersgeleidingssystemen of om eenvoudig gebieden af te bakenen die soms toegankelijk moeten zijn voor voertuigen. De poller is geschikt voor pleinen, parken en wandelpaden, parkeerterreinen buiten en woonwijken en appartementscomplexen. De poller is thermisch verzinkt en heeft een eenvoudig en effectief vergrendelingsmechanisme met driekantslot.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Uitneembare poller - Ø60mm

Art.nr.	Diameter	Kleur	Bevestiging	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
130.12.406	60 mm	Verzinkt	Zonder ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	7,2 kg
130.11.447	60 mm	Verzinkt	1 oog	Thermisch verzinkt / Verzinkt	7,2 kg
130.10.224	60 mm	Verzinkt	2 ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	7,2 kg
130.12.117	60 mm	Zwart/Geel	Zonder ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	7,2 kg
130.10.884	60 mm	Zwart/Geel	1 oog	Thermisch verzinkt en gelakt	7,2 kg
130.12.775	60 mm	Zwart/Geel	2 ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	7,2 kg

Uitneembare poller - Ø76mm

Art.nr.	Diameter	Kleur	Bevestiging	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
131.10.765	76 mm	Verzinkt	Zonder ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	8,6 kg
131.10.026	76 mm	Verzinkt	1 oog	Thermisch verzinkt / Verzinkt	9,3 kg
131.12.483	76 mm	Verzinkt	2 ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	8,6 kg
131.11.243	76 mm	Zwart/Geel	Zonder ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	8,6 kg
131.13.143	76 mm	Zwart/Geel	1 oog	Thermisch verzinkt en gelakt	8,6 kg
131.11.584	76 mm	Zwart/Geel	2 ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	8,6 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Vorm Rond · Hantering Uitneembaar · Hoogte boven de grond 1000 mm · Vergrendelingsmechanisme Driekantslot · Totale hoogte 1330 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	1 oog, 2 ogen, Zonder ogen	Hantering	Uitneembaar
Hoogte boven de grond	1000 mm	Vergrendelingsmechanisme	Driekantslot
Totale hoogte	1330 mm	Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt

MONTAGE EN BEVESTIGING

Dit model wordt in de grond ingebetonneerd. De ondergrondse sokkel heeft een diepte van 330 mm. De poller wordt vergrendeld met een driekantslot aan de bovenzijde. De driekantsleutel is niet inbegrepen en wordt apart verkocht. Als accessoires zijn verkrijgbaar: driekantsleutel, universeel expansieanker met schroef 8 × 100 mm, extra „Keep Plate" en rode reflecterende banden, die worden opgegeven voor palen van 70 × 70 mm of Ø 90 mm. Kettingogen zijn eveneens als accessoire verkrijgbaar – neem contact met ons op voor een offerte. Meer informatie vindt u in de catalogus onder het tabblad „Documenten en certificaten".

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is thermisch verzinkt voor een lange levensduur. De zwart/gele variant is bovendien gelakt over de verzinklaag.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Is de driekantsleutel inbegrepen?
Nee. De driekantsleutel wordt apart verkocht en is verkrijgbaar als accessoire.

? Hoe diep is de sokkel?
De ondergrondse sokkel heeft een diepte van 330 mm. De paal steekt 1.000 mm boven de grond uit en de totale hoogte bedraagt 1.330 mm.

? Welke kleuren kan ik kiezen?
De varianten omvatten gegalvaniseerd in thermisch verzinkte uitvoering en zwart/geel in thermisch verzinkte en gelakte uitvoering.

? Welke diameters zijn er?
De poller is verkrijgbaar in Ø 60 mm (7,2 kg) en Ø 76 mm (8,6 kg, of 9,3 kg voor gegalvaniseerd met 1 oog).

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uitneembare-poller-met-slot-slot-aan-de-bovenzijde-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu