Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

Uitneembare afzetpaal met slot Slot aan de bovenzijde Om vast te schroeven

De uitneembare afzetpaal met slot is een thermisch verzinkte paal waarmee u eenvoudig gebieden afbakent die af en toe toegankelijk moeten zijn voor voertuigen, of die u inzet als onderdeel van een...









KORT OVERZICHT

Bevestiging	1 oog, 2 ogen, Zonder ogen
Bevestiging	Verankerd
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Hoogte boven de grond	1000 mm
Varianten	12 st. in 2 lijnen
Gewicht	7,2–8,6 kg

- Eenvoudig te installeren en te verwijderen
- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Eenvoudig en effectief vergrendelingsmechanisme met driekantslot
- Kan ondergronds of op het oppervlak worden gemonteerd
- Kan worden geïntegreerd in een verkeersgeleidingssysteem

BESCHRIJVING

De uitneembare afzetpaal met slot is een thermisch verzinkte paal waarmee u eenvoudig gebieden afbakent die af en toe toegankelijk moeten zijn voor voertuigen, of die u inzet als onderdeel van een verkeersgeleidingssysteem. Hij wordt buiten gebruikt op pleinen, in parken en op wandelpaden, op parkeerterreinen, bij garageopritten en voortuinen en in woonwijken en bij appartementencomplexen.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar zonder oog, met 1 oog of met 2 ogen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Uitneembare poller - Ø60mm

Art.nr.	Bevestiging	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Diameter	Gewicht
130.12.177	Zonder ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	60 mm	7,6 kg
130.12.405	1 oog	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	60 mm	7,2 kg
130.11.163	2 ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	60 mm	7,2 kg
130.13.067	Zonder ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	60 mm	7,2 kg
130.11.823	1 oog	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	60 mm	7,2 kg
130.10.608	2 ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	60 mm	7,2 kg

Uitneembare poller - Ø70mm

Art.nr.	Bevestiging	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Diameter	Gewicht
131.10.590	Zonder ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	76 mm	8,6 kg
131.11.519	1 oog	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	76 mm	8,6 kg
131.10.301	2 ogen	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	76 mm	8,6 kg
131.12.194	Zonder ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	76 mm	8,6 kg
131.10.654	1 oog	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	76 mm	8,6 kg
131.12.543	2 ogen	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	76 mm	8,6 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Hoogte boven de grond 1000 mm · Totale hoogte 1000 mm · Vorm Rond · Vergrendelingsmechanisme Driekantslot · Hantering Uitneembaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte	1000 mm	Kleur	Zwart/Geel, Verzinkt
Diameter	60 mm, 76 mm	Vorm	Rond
Vergrendelingsmechanisme	Driekantslot	Hantering	Uitneembaar

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal kan ondergronds of op het oppervlak worden gemonteerd. De varianten hier zijn om vast te schroeven. De afzetpaal heeft een driekantslot; de driekantsleutel wordt apart verkocht. Als accessoires zijn verkrijgbaar: een universele expander met schroef 8 × 100 mm, een extra "Keep Plate", rode reflecterende band voor palen van 70 × 70 mm of Ø 90 mm en een driekantsleutel. Rode reflectorbanden en kettingogen worden eveneens als accessoires vermeld. Voor een volledig geïntegreerde verkeersgeleiding kan de afzetpaal worden gecombineerd met het TRAFFIC-LINE railingsysteem en andere pollers, indien nodig met TRAFFIC-LINE kettingen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is thermisch verzinkt voor een lange levensduur. In de gelakte uitvoering is de paal thermisch verzinkt en gelakt in zwart/geel.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wordt de driekantsleutel meegeleverd?
Nee. De driekantsleutel wordt apart verkocht en is verkrijgbaar als accessoire.

? Welke diameters zijn er?
De varianten omvatten ronde palen met een diameter van 60 en 76 mm, beide met een hoogte van 1000 mm boven de grond.

? Welke kleuren kan ik kiezen?
De varianten zijn verkrijgbaar thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) of thermisch verzinkt en gelakt in zwart/geel. De oppervlaktebehandeling rood/wit wordt ook vermeld.

? Kan de afzetpaal op een bestaande ondergrond worden gemonteerd?
Ja. De afzetpaal kan ondergronds of op het oppervlak worden gemonteerd, en de varianten hier zijn om vast te schroeven.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uitneembare-afzetpaal-met-slot-slot-aan-de-bovenzijde-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu