Afzetmateriaal · Parkeerbeugels

Parkeerbeugel Neerklapbaar

De neerklapbare parkeerbeugel is een sterke en effectieve parkeerpaal die uw parkeerplaats vrijhoudt voor onbevoegden en wordt vergrendeld met een cilinderslot.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Totale hoogte	570 mm, 900 mm
Kleur	Verzinkt, Wit
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Gewicht	10–15,5 kg

- Laag profiel in neergeklapte stand – 68 mm
- Geschikt voor de meeste automerken
- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Afgeschuinde voetplaat die de banden beschermt
- Opbouwmontage of permanente bevestiging in beton

BESCHRIJVING

De beugel wordt gebruikt op particuliere en openbare parkeerplaatsen, in parkeergarages en garages, op gemeentelijke parkeerplaatsen en in woonwijken en VvE's. In neergeklapte stand is het profiel slechts 68 mm hoog, zodat u eroverheen kunt rijden wanneer de plaats gebruikt wordt.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Woonwijken & VvE's

EIGENSCHAPPEN

- Veilig cilinderslot, gelijksluitend mogelijk
- Scharnier beschermd door zijplaten
- Verkrijgbaar met of zonder rode reflecterende banden

VARIANTEN

Art.nr.	Bevestiging	Totale hoogte	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
112.18.153	Verankerd	570 mm	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	10 kg
112.19.889	Verankerd	570 mm	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	10,5 kg
112.14.827	Verankerd	570 mm	Wit	Thermisch verzinkt en gelakt	10 kg
112.13.935	Inbetonneren	900 mm	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	15,5 kg
112.19.774	Inbetonneren	900 mm	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	15,5 kg
112.14.005	Inbetonneren	900 mm	Wit	Thermisch verzinkt en gelakt	15,5 kg

Alle varianten: Vergrendelingsmechanisme Cilinderslot · Breedte barrière 780 mm · Hoogte boven de grond 570 mm · Hantering Neerklapbaar · Doorrijhoogte 68 mm · Type Met rode reflectorbanden

TECHNISCHE GEGEVENS

Vergrendelingsmechanisme	**Cilinderslot**	Breedte barrière	**780 mm**
Hoogte boven de grond	**570 mm**	Hantering	**Neerklapbaar**
Doorrijhoogte	**68 mm**	Type	**Met rode reflectorbanden**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel is verkrijgbaar voor opbouwmontage, waarbij hij in de ondergrond wordt verankerd, of voor permanente bevestiging door inbetonneren tot een diepte van 330 mm. Als accessoires voor verankering zijn doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) verkrijgbaar. De beugel wordt vergrendeld met een veilig cilinderslot. Het cilinderslot kan zo geleverd worden dat het past op bestaande sleutels, of de beugel wordt geleverd met een profielcilinderslot. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is thermisch verzinkt voor een lange levensduur. De witte uitvoering is thermisch verzinkt en daarna gelakt. Het scharnier wordt beschermd door zijplaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan het slot passen op mijn bestaande sleutels?
Ja. De beugel kan geleverd worden met een cilinderslot dat past op bestaande sleutels, en gelijksluitend is mogelijk. Als alternatief wordt hij geleverd met een profielcilinderslot.

Welke bevestiging moet ik kiezen?
Kies verankering voor opbouwmontage op een bestaande ondergrond, of inbetonneren voor permanente bevestiging in beton tot een diepte van 330 mm. De versie voor inbetonneren heeft een totale hoogte van 900 mm.

Kan ik over de beugel rijden wanneer hij is neergeklapt?
Hij heeft een laag profiel van 68 mm in neergeklapte stand, een afgeschuinde voetplaat die de banden beschermt en is geschikt voor de meeste automerken.

Welke kleuren zijn er?
Verzinkt (thermisch verzinkt), met of zonder rode reflecterende banden, en wit, thermisch verzinkt en gelakt, met rode reflecterende banden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/parkeerbeugel-neerklapbaar

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu