Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

Parkeerpaal Neerklapbaar en afsluitbaar Om in te betonneren

De neerklapbare en afsluitbare parkeerpaal om in te betonneren houdt onbevoegde voertuigen duidelijk op afstand en combineert kwaliteit, sterkte en een hoge zichtbaarheid.







KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Aantal ogen	Geen
Diameter	60 mm
Vorm	Rond
Gewicht	8 kg

- Effectief en sterk afschrikmiddel
- Hoge zichtbaarheid
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Neerklapbaar en afsluitbaar met hangslot (niet inbegrepen)
- Wordt vergrendeld met een U-vormige borgpen

BESCHRIJVING

De paal wordt gebruikt op parkeerplaatsen buiten, bij inritten van parkeerterreinen en bij opritten, bijvoorbeeld in woonwijken en appartementencomplexen. De paal wordt veilig in zijn positie vergrendeld met een U-vormige borgpen die met een hangslot wordt geborgd.

EIGENSCHAPPEN

- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Twee oppervlaktebehandelingen: rood/wit en zwart/geel
- Wordt ingebetonneerd in een betonfundering

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
120.11.389	Rood/wit	8 kg
120.11.990	Zwart/Geel	8 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Aantal ogen Geen · Diameter 60 mm · Vorm Rond · Hoogte boven de grond 1000 mm · Vergrendelingsmechanisme Hangslot · Materiaal Staal · Totale hoogte 1330 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel, Rood/wit**	Hoogte boven de grond	**1000 mm**
Vergrendelingsme-chanisme	**Hangslot**	Materiaal	**Staal**
Totale hoogte	**1330 mm**	Oppervlaktebehan-deling	**Thermisch verzinkt en gelakt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal wordt ingebetonneerd in een betonfundering. Hij wordt in positie vergrendeld met de U-vormige borgpen, die met een hangslot wordt geborgd. Een hangslot is niet inbegrepen – zorg ervoor dat de beugel van het hangslot niet dikker is dan 5 mm in diameter. Een universele expansieplug met schroef, 8 × 100 mm, is verkrijgbaar als accessoire. Productinformatie vindt u ook onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van staal dat thermisch verzinkt en gelakt is. Het thermisch verzinken zorgt voor een lange levensduur van de paal.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Is een hangslot inbegrepen?
Nee. Een hangslot is niet inbegrepen. De beugel mag maximaal 5 mm in diameter zijn om in de borgpen te passen.

? Hoe wordt de paal gemonteerd?
De paal wordt ingebetonneerd in een betonfundering.

? Welke kleuren zijn er?
De paal is verkrijgbaar in rood/wit en zwart/geel. Extra kleuren in epoxyverf zijn verkrijgbaar als accessoire.

? Kan ik kettingogen op de paal krijgen?
Ja. Kettingogen zijn verkrijgbaar als accessoire. Geef bij het bestellen de kantelrichting op.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/parkeerpaal-neerklapbaar-en-afsluitbaar-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu