Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Afzetpaal Ø60 mm Om in te betonneren

De afzetpaal Ø60 mm om in te betonneren is een effectieve en aanpasbare oplossing voor grensmarkering, die de toegang voor voertuigen beperkt en zones duidelijk afbakent.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Diameter	60 mm
Vorm	Rond
Kleur	Zwart/Geel, Antraciet, Verzinkt
Kettingogen	0–2
Varianten	15 st. in 1 lijnen
Gewicht	3,6–5 kg

- Sterke stalen constructie met aluminium kop
- Veelzijdig met een breed toepassingsgebied
- Geschikt als grenspaal, voor het beperken van voertuigtoegang en voor het afbakenen van rijstroken
- Te combineren met CONTROLLER neerklapbare palen, MINDER uitneembare palen en railingsystemen voor complete verkeersgeleidingssystemen
- Kan in een grondhuls zonder slot worden gemonteerd, zodat de paal uitneembaar is

BESCHRIJVING

De paal wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij voet- en fietspaden en op industrieterreinen zoals productie- en werkplaatsomgevingen. Met een grondhuls kunt u de paal bovendien verwijderen wanneer dat nodig is.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Productie & werkplaats
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 kettingogen
- Verkrijgbaar met reflecterende banden

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Kettingogen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
100.11.255	Verzinkt	0	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	4,5 kg
100.12.523	Verzinkt	1	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	3,6 kg
100.10.353	Verzinkt	2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	3,6 kg
100.10.491	Verzinkt	0	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Reflecterende rode banden	5 kg
100.10.064	Verzinkt	1	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Reflecterende rode banden	4,8 kg
100.11.008	Verzinkt	2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Reflecterende rode banden	4,7 kg
100.17.5682	Antraciet	0	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703	4,8 kg
100.17.5711	Antraciet	1	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703	4,8 kg
100.17.5715	Antraciet	2	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703	4,8 kg
100.17.5685	Antraciet	0	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703 + 1 witte reflecterende band	4,8 kg
100.17.5720	Antraciet	1	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703 + 1 witte reflecterende band	4,8 kg
100.17.5722	Antraciet	2	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703 + 1 witte reflecterende band	4,8 kg
100.11.947	Zwart/Geel	0	Thermisch verzinkt en gelakt	–	4,8 kg
100.13.144	Zwart/Geel	1	Thermisch verzinkt en gelakt	–	4,8 kg
100.10.784	Zwart/Geel	2	Thermisch verzinkt en gelakt	–	4,8 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Diameter 60 mm · Vorm Rond · Hoogte boven de grond 1000 mm · Materiaal Staal · Totale hoogte 1330 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	1000 mm
Materiaal	Staal
Totale hoogte	1330 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Type	DB703, DB703 + 1 witte reflecterende band, Reflecterende rode banden

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal is bedoeld voor inbetonneren en wordt 330 mm diep in de ondergrond ingebetonneerd. Wilt u hem indien nodig kunnen verwijderen, monteer hem dan in een grondhuls zonder slot. Een grondhuls voor paal Ø60 mm en een deksel voor de grondhuls zijn verkrijgbaar als accessoires, net als kettingogen (wandbevestiging Chain Eye) en rode reflecterende banden voor palen met een diameter van 60 mm. Bij de accessoires vindt u ook bevestigingsmateriaal: composietanker M12/160 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon, chemisch anker voor asfalt M12/300, boutbevestiging M12/110 Flexibel, universele plug met schroef 14 × 110 mm en 8 × 100 mm en doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van staal met een kop van aluminium. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is hij thermisch verzinkt; de thermisch verzinkte uitvoering kan worden gecombineerd met rode reflectorbanden en/of een laklaag.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de afzetpaal uitneembaar worden uitgevoerd?
Ja. Wordt hij in een grondhuls zonder slot gemonteerd, dan kunt u hem verwijderen wanneer dat nodig is. Grondhuls en deksel voor Ø60 mm zijn verkrijgbaar als accessoires.

Hoe diep wordt de paal ingebetonneerd?
Hij wordt 330 mm diep ingebetonneerd en staat 1.000 mm boven de grond, met een totale hoogte van 1.330 mm.

Welke uitvoering is geschikt voor buiten?
Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden zijn er thermisch verzinkte uitvoeringen, die kunnen worden gecombineerd met rode reflectorbanden en/of een laklaag. Gepoedercoate versies zijn er voor gebruik binnen.

Welke kleuren zijn er?
Verzinkt (thermisch verzinkt), antraciet DB703 en zwart/geel (thermisch verzinkt en gelakt).

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-o60-mm-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu