Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Afzetpaal Ø60 mm Om vast te schroeven

De afzetpaal Ø60 mm is een stalen afzetpaal om vast te schroeven, met een aluminium kop. Hij biedt een effectieve en aanpasbare manier om grenzen te markeren.





KORT OVERZICHT

Diameter	60 mm
Bevestiging	Verankerd
Kettingogen	0–2
Totale hoogte	1000 mm
Varianten	15 st. in 1 lijnen
Gewicht	4,6–6 kg

- Sterke stalen constructie met aluminium kop
- Veelzijdig met een breed toepassingsgebied
- Te combineren met CONTROLLER neerklapbare palen, MINDER uitneembare pollers en railingsystemen tot complete verkeersgeleidingssystemen
- Naast de gebruikelijke montagemethoden ook te monteren in niet-afsluitbare grondhulzen
- Leverbaar met 0, 1 of 2 kettingogen

BESCHRIJVING

De paal beperkt de toegang voor voertuigen en scheidt rijstroken en looppaden op buitenparkeerplaatsen, in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen en langs fiets- en voetpaden. De paal is geschikt voor zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar met of zonder reflecterende band

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Type	Gewicht
100.12.048	0	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	–	5,2 kg
100.12.996	1	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	–	5,2 kg
100.10.239	2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	–	5,2 kg
100.13.031	0	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Reflecterende rode banden	4,6 kg
100.11.177	1	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Reflecterende rode banden	5,2 kg
100.12.130	2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	Reflecterende rode banden	5,2 kg
100.17.5683	0	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	–	6 kg
100.17.5712	1	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	–	6 kg
100.17.5718	2	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	–	6 kg
100.17.5710	0	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Reflecterende witte banden	6 kg
100.17.5721	1	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Reflecterende witte banden	6 kg
100.17.5723	2	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Reflecterende witte banden	6 kg
100.11.028	0	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	–	6 kg
100.11.376	1	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	–	6 kg
100.11.853	2	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	–	6 kg

Alle varianten: Diameter 60 mm · Bevestiging Verankerd · Totale hoogte 1000 mm · Hoogte boven de grond 1000 mm · Materiaal Staal · Aantal ankers 4 · Vorm Rond · Materiaaldikte 2 mm · Afmetingen vloerplaat 160 x 140 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	1000 mm	Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Kleur	Zwart/Geel, Antraciet, Verzinkt	Materiaal	Staal
Aantal ankers	4	Vorm	Rond
Materiaaldikte	2 mm	Afmetingen vloerplaat	160 x 140 x 10 mm
Type	Reflecterende rode banden, Reflecterende witte banden		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt via de voetplaat verankerd met 4 ankers. Hij kan ook in niet-afsluitbare grondhulzen worden gemonteerd. Als accessoires zijn verkrijgbaar: boutanker M12/110 (flexibel, 4 st.), doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm, chemische bevestiging M12/160 met draadstang, moer, ring en lijmpatroon, chemisch anker voor asfalt (chemische bevestiging M12/300) en universele pluggen met schroef in 14 × 110 mm en 8 × 100 mm. Andere accessoires zijn kettingogen, een wandbevestiging met kettingoog (Chain Eye), rode reflectorbanden voor palen met een diameter van 60 mm en niet-afsluitbare grondhulzen. Alternatieve kleuruitvoeringen worden ook als accessoire aangeboden; neem voor details contact met ons op. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Daar vindt u ook het product in de catalogus (in het Engels), pagina 16.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van staal en heeft een kop van aluminium. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is hij thermisch verzinkt leverbaar. Die uitvoering kan worden gecombineerd met rode reflectorbanden en/of een laklaag. Voor gebruik binnen zijn gepoedercoate versies beschikbaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de afzetpaal buiten worden geplaatst?
Ja. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is hij thermisch verzinkt leverbaar, ook in combinatie met rode reflectorbanden en/of een laklaag. Voor gebruik binnen zijn gepoedercoate versies beschikbaar.

Hoeveel kettingogen kan ik kiezen?
De afzetpaal is leverbaar met 0, 1 of 2 kettingogen.

Kan de afzetpaal worden gecombineerd met andere systemen?
Ja. Hij kan worden gebruikt met CONTROLLER neerklapbare palen, MINDER uitneembare pollers en railingsystemen tot complete verkeersgeleidingssystemen.

Welk bevestigingsmateriaal is geschikt?
Ankers voor beton, chemische ankers voor asfalt, chemische bevestigingen en universele pluggen zijn verkrijgbaar als accessoire. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-o60-mm-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu