Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Afzetpaal Ø76mm Om vast te schroeven

De stalen afzetpaal om vast te schroeven met een diameter van 76 mm is een effectieve en aanpasbare oplossing voor grensmarkering.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Verankerd
Kettingogen	0–2
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Totale hoogte	1000 mm
Varianten	15 st. in 1 lijnen
Gewicht	6,5–8 kg

- Sterke stalen constructie met aluminium kap
- Veelzijdig met een breed toepassingsgebied
- Te combineren met CONTROLLER neerklapbare pollers, MINDER uitneembare pollers en railingsystemen tot complete verkeersgeleidingssystemen
- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 kettingogen voor afzetting met een ketting
- Te monteren op een voetplaat of in niet-afsluitbare grondhulzen

BESCHRIJVING

U gebruikt hem om de toegang voor voertuigen te beperken, rijstroken af te bakenen en voetpaden te beschermen. Hij is geschikt voor parkeerterreinen buiten, in magazijnen en distributiecentra, bij voet- en fietspaden en langs straten en wegen, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Voet- & fietspaden
- Straten & wegen

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Type	Gewicht
101.10.006	0	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	–	7,5 kg
101.10.949	1	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	–	7,5 kg
101.11.894	2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	–	7,5 kg
101.11.328	0	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilvergrijs	–	7,5 kg
101.12.282	1	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilvergrijs	–	7,5 kg
101.17.5725	0	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Antraciet	7,5 kg
101.10.101	2	Thermisch verzinkt en gelakt	Zilvergrijs	–	7,5 kg
101.17.5727	1	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Antraciet	7,5 kg
101.17.5729	2	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Antraciet	7,5 kg
101.17.5741	0	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Antraciet/wit	7,5 kg
101.17.5744	1	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Antraciet/wit	8 kg
101.17.5746	2	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	Antraciet/wit	8 kg
101.11.989	0	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	–	7,5 kg
101.12.943	1	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	–	6,5 kg
101.10.764	2	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	–	7,5 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Totale hoogte 1000 mm · Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Aantal ankers 4 · Vorm Rond · Materiaaldikte 2,5 mm · Afmetingen vloerplaat 160 x 140 x 10 mm · Hoogte boven de grond 1000 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	76 mm	Materiaal	Staal
Kleur	Zwart/Geel, Antraciet, Verzinkt, Zilvergrijs	Aantal ankers	4
Vorm	Rond	Materiaaldikte	2,5 mm
Afmetingen vloerplaat	160 x 140 x 10 mm	Hoogte boven de grond	1000 mm
Type	Antraciet, Antraciet/wit		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt via de voetplaat met vier ankers in de ondergrond verankerd. Naast de gebruikelijke montagemethoden kan hij ook in niet-afsluitbare grondhulzen worden gemonteerd. Als accessoires zijn verkrijgbaar: boutbevestiging M12/110 – flexibel, doorsteekanker 12 × 110 mm, composietbevestiging M12/160 met draadstang, moer, ring en lijmpatroon, chemisch anker composietbevestiging M12/300, universele expansieplug met schroef 14 × 110 mm en 8 × 100 mm, wandbevestiging Chain Eye, kettingogen, rode reflecterende banden voor palen met een diameter van 76 mm en niet-afsluitbare grondhulzen. Installatie-instructies en de productcatalogus (in het Engels) vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van staal en heeft een aluminium kap. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is hij thermisch verzinkt verkrijgbaar, en die uitvoering kan worden gecombineerd met rode reflecterende banden en/of een laklaag. Voor gebruik binnen zijn gepoedercoate versies verkrijgbaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de afzetpaal buiten worden geplaatst?
Ja. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is hij thermisch verzinkt verkrijgbaar, en hij kan worden gecombineerd met rode reflecterende banden en/of een laklaag.

Kan ik met een ketting tussen de palen afzetten?
Ja. U kunt de afzetpaal kiezen met 1 of 2 kettingogen, en kettingogen zijn ook als accessoire verkrijgbaar.

Kan de afzetpaal in een grondhuls worden gemonteerd?
Ja. Naast verankering met een voetplaat kan hij in niet-afsluitbare grondhulzen worden gemonteerd.

Is hij te combineren met andere pollers?
Ja. Hij kan samen met CONTROLLER neerklapbare pollers, MINDER uitneembare pollers en railingsystemen worden gebruikt om complete verkeersgeleidingssystemen te creëren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-o76mm-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu