Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Afzetpaal Ø90 mm Om vast te schroeven

De afzetpaal Ø90 mm met voetplaat is een stalen paal voor effectieve en aanpasbare grensmarkering, die de toegang voor voertuigen beperkt en rijstroken afbakent.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Verankerd
Aantal ankers	4
Diameter	90 mm
Vorm	Rond
Gewicht	7 kg

- Sterke stalen constructie met aluminium kappen
- Veelzijdig met een breed toepassingsgebied
- Effectief en aanpasbaar voor grensmarkering
- Te combineren met CONTROLLER, MINDER en railingsystemen tot complete verkeersgeleidingssystemen
- Verkrijgbaar met nul, één of twee kettingogen

BESCHRIJVING

U gebruikt hem op parkeerterreinen, in magazijnen en distributiecentra en in winkels en de detailhandel. Samen met CONTROLLER neerklapbare palen, MINDER verplaatsbare palen en railingsystemen kunt u complete verkeersgeleidingssystemen samenstellen.

EIGENSCHAPPEN

- Kan ook in niet-afsluitbare grondhulzen worden gemonteerd

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Winkel & detailhandel
- Productie & werkplaats

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Type	Gewicht
103.17.5762	0	Antraciet	7 kg
103.17.5765	1	Antraciet	7 kg
103.17.5767	2	Antraciet	7 kg
103.17.5769	0	Antraciet/wit	7 kg
103.17.5772	1	Antraciet/wit	7 kg
103.17.5774	2	Antraciet/wit	7 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Aantal ankers 4 · Diameter 90 mm · Vorm Rond · Kleur Antraciet · Afmetingen vloerplaat 160 x 140 x 10 mm · Hoogte boven de grond 1000 mm · Materiaal Staal · Materiaaldikte 2,9 mm · Totale hoogte 1000 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Antraciet**	Afmetingen vloerplaat	**160 x 140 x 10 mm**
Hoogte boven de grond	**1000 mm**	Kettingogen	**0–2**
Materiaal	**Staal**	Materiaaldikte	**2,9 mm**
Totale hoogte	**1000 mm**	Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Type	**Antraciet, Antraciet/wit**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal heeft een voetplaat en wordt met vier ankers verankerd. Naast de gebruikelijke montagemethoden kan hij ook in niet-afsluitbare grondhulzen worden gemonteerd. Als accessoires zijn verkrijgbaar: boutanker M12/110 Flexibel (4 st.), doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm, composietanker M12/160 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon, chemisch anker voor asfalt (composietanker M12/300) en universele expansieplug met schroef in 14 × 110 mm en 8 × 100 mm. Kettingogen, wandbevestiging Chain Eye en rood reflecterend band voor palen 70 × 70 mm of Ø90 mm zijn eveneens als accessoire verkrijgbaar. Installatie-instructies en catalogus vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van staal met kappen van aluminium. De serie is thermisch verzinkt verkrijgbaar voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden, en de thermisch verzinkte uitvoering kan worden gecombineerd met rode reflectiebanden en/of lakwerk. Voor gebruik binnen zijn gepoedercoate versies beschikbaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke bevestigingen kan ik gebruiken?
De paal wordt met vier ankers verankerd. Als accessoire zijn onder meer een anker voor beton, een chemisch anker voor asfalt en een universele expansieplug verkrijgbaar.

? Kan de paal in een grondhuls worden gemonteerd?
Ja. Naast de gebruikelijke montagemethoden kan hij in niet-afsluitbare grondhulzen worden gemonteerd.

? Is de paal ook met kettingogen verkrijgbaar?
Ja. U kiest bij de varianten 0, 1 of 2 kettingogen. Kettingogen en de wandbevestiging Chain Eye zijn ook als accessoire verkrijgbaar.

? Is er reflectieband verkrijgbaar?
Ja. Rood reflecterend band voor palen 70 × 70 mm of Ø90 mm is als accessoire verkrijgbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-o90-mm-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu