
Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Poller Ø90 mm Om in te betonneren

De stalen poller Ø90 mm om in te betonneren is een effectieve en aanpasbare oplossing voor grensmarkering en om te bepalen waar voertuigen mogen rijden.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Diameter	90 mm
Vorm	Rond
Kleur	Antraciet
Gewicht	9,5 kg

- Sterke stalen constructie met aluminium kappen
- Veelzijdig met een breed toepassingsgebied
- Te combineren met CONTROLLER neerklapbare verkeerspalen, MINDER verplaatsbare pollers en railingsystemen
- Kan worden ingebetonneerd of in een niet-afsluitbare grondhuls worden gemonteerd
- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 kettingogen

BESCHRIJVING

U kunt hem gebruiken op parkeerterreinen buiten, op pleinen, in parken en langs voetpaden, in woonwijken en bij appartementscomplexen, en op bedrijventerreinen en bij productie- en werkplaatslocaties. Samen met CONTROLLER neerklapbare verkeerspalen, MINDER verplaatsbare pollers en railingsystemen kunt u complete verkeersgeleidingssystemen samenstellen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Productie & werkplaats
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Type	Gewicht
103.17.5761	0	Antraciet	9,5 kg
103.17.5764	1	Antraciet	9,5 kg
103.17.5766	2	Antraciet	9,5 kg
103.17.5768	0	Antraciet/wit	9,5 kg
103.17.5771	1	Antraciet/wit	9,5 kg
103.17.5773	2	Antraciet/wit	9,5 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Diameter 90 mm · Vorm Rond · Kleur Antraciet · Hoogte boven de grond 1000 mm · Materiaal Staal · Materiaaldikte 2,9 mm · Totale hoogte 1330 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	**1000 mm**	Kettingogen	**0–2**
Materiaal	**Staal**	Materiaaldikte	**2,9 mm**
Totale hoogte	**1330 mm**	Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Type	**Antraciet, Antraciet/wit**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt in de grond ingebetonneerd, met 330 mm onder de grond. Naast de gebruikelijke montagemethoden kan hij in een niet-afsluitbare grondhuls worden gemonteerd, zodat u de poller eenvoudig zonder slot kunt verwijderen. Een grondhuls voor paal/poller Ø90 mm en een deksel voor grondhuls Ø90 mm zijn verkrijgbaar als accessoires, evenals kettingogen (wandbevestiging Chain Eye) en rode reflectorbanden voor palen Ø90 mm. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van staal met kappen van aluminium. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden zijn pollers in thermisch verzinkte uitvoering verkrijgbaar, te combineren met rode reflectorbanden en/of lak. Voor gebruik binnen zijn gepoedercoate versies verkrijgbaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik de poller indien nodig verwijderen?
Ja, als u hem in een niet-afsluitbare grondhuls monteert. Een grondhuls en deksel voor Ø90 mm zijn verkrijgbaar als accessoires.

Hoe diep moet de poller worden ingebetonneerd?
De poller heeft 330 mm onder de grond en 1 000 mm boven de grond, in totaal 1 330 mm.

Is de poller verkrijgbaar met kettingogen?
Ja. U kunt uit de varianten kiezen voor 0, 1 of 2 kettingogen.

Kan ik de poller in een andere kleur krijgen?
Standaard is antraciet, thermisch verzinkt en gelakt. Alternatieve kleuruitvoeringen zijn mogelijk – neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-o90-mm-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu