Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Afzetpaal 70 x 70 mm Om vast te schroeven

De afzetpaal om vast te schroeven 70 × 70 mm is een effectieve en aanpasbare oplossing voor afbakening, met een vierkante stalen paal en een aluminium kap.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	**Verankerd**
Aantal ankers	**4**
Vorm	**Vierkant**
Kleur	**Antraciet**
Gewicht	**7,2 kg**

- Sterke stalen constructie met aluminium kappen
- Veelzijdig met een breed toepassingsgebied
- Te gebruiken als afbakeningspaal, om de toegang voor voertuigen te beperken en om rijstroken, looppaden en industrieterreinen af te bakenen
- Te combineren met CONTROLLER neerklapbare palen, MINDER uitneembare pollers en railingsystemen tot complete verkeersgeleidingssystemen
- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 kettingogen

BESCHRIJVING

De paal beperkt de toegang voor voertuigen en bakent rijstroken en looppaden af, zowel binnen als buiten. Hij wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en langs voet- en fietspaden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Ook verkrijgbaar om in te betonneren

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Type	Gewicht
102.17.5748	0	Antraciet	7,2 kg
102.17.5751	1	Antraciet	7,2 kg
102.17.5753	2	Antraciet	7,2 kg
102.17.5755	0	Antraciet/wit	7,2 kg
102.17.5757	1	Antraciet/wit	7,2 kg
102.17.5760	2	Antraciet/wit	7,2 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Aantal ankers 4 · Vorm Vierkant · Kleur Antraciet · Afmetingen vloerplaat 160 x 140 x 10 mm · Materiaal Staal · Materiaaldikte 2 mm · Totale hoogte 1000 mm · Dwarsdoorsnede 70 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen vloerplaat	**160 x 140 x 10 mm**	Kettingogen	**0–2**
Materiaal	**Staal**	Materiaaldikte	**2 mm**
Totale hoogte	**1000 mm**	Dwarsdoorsnede	**70 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**	Type	**Antraciet, Antraciet/wit**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt via de voetplaat met 4 ankers in de ondergrond verankerd. Naast de gebruikelijke montagemethoden kan hij ook in niet-vergrendelbare grondhulzen worden gemonteerd. Voor de verankering zijn onder meer als accessoires verkrijgbaar: boutanker M12/110, doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm, chemisch anker M12/160 met draadstang, moer, ring en lijmpatroon, chemisch anker voor asfalt (composietanker M12/300) en universele pluggen met schroef in 14 × 110 mm en 8 × 100 mm. Kettingogen, wandbevestiging Chain Eye en rode reflectorband voor palen 70 × 70 mm zijn eveneens als accessoires verkrijgbaar. Installatie-instructies en de catalogus vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 2 mm en heeft aluminium kappen. Het staal is thermisch verzinkt en gelakt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de afzetpaal verankerd?
Hij wordt met 4 ankers verankerd via de voetplaat van 160 × 140 × 10 mm. Hij kan ook in niet-vergrendelbare grondhulzen worden gemonteerd.

Kan de afzetpaal buiten worden geplaatst?
Ja. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is hij thermisch verzinkt verkrijgbaar en kan hij worden gecombineerd met rode reflectorbanden en/of worden geverfd.

Is de afzetpaal verkrijgbaar om in te betonneren?
Ja. De 70 × 70 mm is ook verkrijgbaar om in te betonneren, net als de ronde uitvoeringen in Ø 60, 76 en 90 mm.

Kan ik de afzetpaal in een andere kleur krijgen?
Ja. Alternatieve kleuruitvoeringen zijn mogelijk – neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-70-x-70-mm-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu