Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Afzetpaal 70 x 70 mm Om in te betonneren

De afzetpaal van 70 × 70 mm om in te betonneren is een stalen paal waarmee u grenzen markeert en beperkt waar voertuigen kunnen rijden.





KORT OVERZICHT

Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Kettingogen	0–2
Totale hoogte	1330 mm
Hoogte boven de grond	1000 mm
Gewicht	8 kg

- Sterke stalen constructie met aluminium kappen
- Veelzijdig en breed inzetbaar
- Bakent rijstroken en voetpaden af en beperkt de toegang voor voertuigen
- Te combineren met neerklapbare palen, uitneembare pollers en railingsystemen
- Met een grondhuls uitneembaar te maken (zonder slot)

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt als grenspaal, om rijstroken en voetpaden af te bakenen en om terreinen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer: op parkeerterreinen buiten, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij fiets- en voetpaden en op industrieterreinen en rond productie- en werkplaatsen. Hij is te combineren met CONTROLLER neerklapbare palen, MINDER uitneembare pollers en railingsystemen tot complete verkeersgeleidingssystemen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Productie & werkplaats
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 kettingogen

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Type	Gewicht
102.17.5747	0	Antraciet	8 kg
102.17.5749	1	Antraciet	8 kg
102.17.5752	2	Antraciet	8 kg
102.17.5754	0	Antraciet/wit	8 kg
102.17.5756	1	Antraciet/wit	8 kg
102.17.5758	2	Antraciet/wit	8 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Totale hoogte 1330 mm · Hoogte boven de grond 1000 mm · Kleur Antraciet · Materiaal Staal · Vorm Vierkant · Bevestiging Inbetonneren · Materiaaldikte 2 mm · Dwarsdoorsnede 70 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Antraciet**	Materiaal	**Staal**
Vorm	**Vierkant**	Bevestiging	**Inbetonneren**
Materiaaldikte	**2 mm**	Dwarsdoorsnede	**70 mm**
Type	**Antraciet, Antraciet/wit**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

Dit model wordt gemonteerd door inbetonneren, met 330 mm van de paal onder de grond. Naast de gebruikelijke montagemethoden kan de afzetpaal ook in een niet-afsluitbare grondhuls worden geplaatst, waardoor hij zonder slot uitneembaar is. Een grondhuls en deksel voor grondhuls voor 70 × 70 mm zijn verkrijgbaar als accessoires, evenals een wandbevestiging (Chain Eye) en rode reflecterende band voor palen van 70 × 70 mm. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is gemaakt van staal met aluminium kappen. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is de afzetpaal thermisch verzinkt verkrijgbaar en kan hij worden gecombineerd met rode reflectorbanden en/of een laklaag. Voor gebruik binnen zijn gepoedercoate versies verkrijgbaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de afzetpaal uitneembaar worden gemaakt?
Ja. Met een grondhuls als accessoire wordt de afzetpaal uitneembaar, maar de huls is niet afsluitbaar.

Hoe diep moet de afzetpaal worden ingebetonneerd?
330 mm van de paal wordt onder de grond ingebetonneerd en 1.000 mm blijft boven de grond. De totale hoogte is 1.330 mm.

Kan ik een ketting tussen de afzetpalen spannen?
Ja. De afzetpaal is verkrijgbaar met 1 of 2 kettingogen, en ook zonder kettingogen.

Is de afzetpaal verkrijgbaar in andere kleuren?
Standaard is antraciet, als Antraciet of Antraciet/Wit. Alternatieve kleuruitvoeringen en rode reflectorbanden zijn verkrijgbaar – neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-70-x-70-mm-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu