Afzetpalen · Kettingen voor afzetpalen

Afzetketting Hoge kwaliteit MNK NYLON

Afzetketting MNK Nylon is vervaardigd van hoogwaardig nylon dat bestand is tegen uv-licht en weersinvloeden. De opvallende kleuren zorgen voor een duidelijke signaalwerking.





KORT OVERZICHT

Materiaal	Nylon
Bundellengte	25 m, 50 m
Schakeldikte	6 mm, 8 mm
Kwaliteit	MNK-kwaliteit
Varianten	14 st. in 2 lijnen
Gewicht	0,12–0,24 kg

- Vervaardigd van hoogwaardig nylon in MNK-kwaliteit
- Bestand tegen uv-licht en weersinvloeden
- Zeer slijtvast, al tientallen jaren bewezen in de praktijk, wat zorgt voor een lange levensduur
- Niet elektrisch geleidende schakels
- Bestand tegen temperaturen van −40 °C tot +80 °C

BESCHRIJVING

De ketting wordt gebruikt bij evenementen en tijdelijke afzettingen, op bouwplaatsen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden en op parkeerterreinen buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in diverse opvallende kleuren met een goede signaalwerking

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Kwaliteitsketting van nylon - 6 mm

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Proefbelasting	Breeklast	Kleur	Gewicht
210.20.275	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Zwart/Geel	0,14 kg
210.17.569	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rood/wit	0,14 kg
210.10.833	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Zwart/Geel	0,14 kg
210.12.037	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rood/wit	0,14 kg
210.11.697	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Wit	0,12 kg
210.11.993	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Zwart	0,14 kg
210.10.976	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Geel	0,14 kg
210.10.822	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rood	0,14 kg

Kwaliteitsketting van nylon - 8 mm

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Proefbelasting	Breeklast	Kleur	Gewicht
210.10.234	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Zwart/Geel	0,24 kg
210.11.278	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rood/wit	0,24 kg
210.10.033	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Wit	0,24 kg
210.11.281	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Zwart	0,24 kg
210.10.607	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Geel	0,24 kg
210.12.774	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rood	0,24 kg

Alle varianten: Materiaal Nylon · Kwaliteit MNK-kwaliteit

TECHNISCHE GEGEVENS

Proefbelasting	200 daN, 340 daN
Breeklast	340 daN, 530 daN
Kleur	Zwart/Geel, Zwart, Rood, Rood/wit, Geel, Wit

MONTAGE EN BEVESTIGING

Als accessoires zijn haken van nylon (zwart of rood) en van verzinkt staal met kunststof coating (zwart of rood) verkrijgbaar, evenals verbindingsschakels van nylon (zwart of rood), van verzinkt staal met kunststof coating (zwart of rood) en van 6 mm verzinkt staal met schroefsluiting (zwart of rood). De accessoires worden verkocht in verpakkingen van 10 stuks.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De ketting is vervaardigd van nylon dat bestand is tegen uv-licht en weersinvloeden. De kettingen zijn zeer slijtvast en hebben zich al tientallen jaren bewezen, wat zorgt voor een lange levensduur. De schakels geleiden geen elektriciteit en zijn bestand tegen temperaturen van −40 °C tot +80 °C.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Geleidt de ketting stroom?
Nee. De schakels zijn niet elektrisch geleidend.

? Kan ik een kortere lengte krijgen?
Ja. De ketting wordt in vaste lengtes geleverd, maar kortere lengtes dan standaard kunnen worden geleverd tegen een toeslag van 10 % voor het op maat maken.

? Tegen welke temperaturen is de ketting bestand?
De ketting is bestand tegen temperaturen van −40 °C tot +80 °C.

? Wat is het verschil tussen 6 mm en 8 mm?
De ketting van 6 mm heeft een proefbelasting van 200 daN en een breukbelasting van 340 daN, terwijl de ketting van 8 mm een proefbelasting van 340 daN en een breukbelasting van 530 daN heeft.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetketting-hoge-kwaliteit-mnk-nylon

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu