Afzetpalen · Kettingen voor afzetpalen

Stalen afzetkettingen

De stalen afzetketting is een sterke ketting van thermisch verzinkt staal met een lange levensduur en een goede corrosiebestendigheid, en tegelijkertijd een voordelig alternatief.



KORT OVERZICHT

Materiaal	**Staal**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Bundellengte	**10 m, 30 m**
Schakeldikte	**6 mm, 8 mm**
Gewicht	**0,7–1,2 kg**

- Vervaardigd van verzinkt staal
- Lange levensduur en goede corrosiebestendigheid
- Sterke ketting van hoge kwaliteit voor een voordelige prijs
- Geschikt voor gebieden waar een hoge weerstand tegen belasting vereist is
- Verkrijgbaar in twee schakeldiktes: 6 mm en 8 mm

BESCHRIJVING

Ze is bijzonder geschikt voor gebieden waar een hoge weerstand tegen belasting vereist is, bijvoorbeeld op pleinen, in parken en langs wandelpaden, op parkeerterreinen buiten, bij evenementen en tijdelijke afzettingen en op bouwplaatsen.

EIGENSCHAPPEN

- Levering in vaste lengtes

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen

VARIANTEN

Stalen afzetketting - 10 meter

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Proefbelasting	Breeklast	Gewicht
214.10.709	10 m	8 mm	440 daN	2200 daN	1,2 kg

Stalen afzetketting - 30 meter

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Proefbelasting	Breeklast	Gewicht
214.12.451	30 m	6 mm	250 daN	1250 daN	0,7 kg

Alle varianten: Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Kwaliteit Goedgekeurd · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Kwaliteit	**Goedgekeurd**
Proefbelasting	**250 daN, 440 daN**
Breeklast	**1250 daN, 2200 daN**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Voor het koppelen en bevestigen van de ketting zijn diverse accessoires beschikbaar: haken van verzinkt staal, ook met zwarte of rode kunststof coating, en verbindingsschakels van verzinkt staal met een verzinkt oppervlak of een rode of zwarte kunststof coating. Daarnaast zijn er verbindingsschakels van 6 mm in verzinkt staal met schroefsluiting in zwart of rood, en roestvrijstalen verbindingsschakels met schroefsluiting in 6 mm en 8 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De ketting is vervaardigd van staal met de oppervlaktebehandeling thermisch verzinkt. Dat zorgt voor een lange levensduur en een goede corrosiebestendigheid.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke schakeldikte moet ik kiezen?
De ketting van 8 mm heeft een proefbelasting van 440 daN en een breukbelasting van 2200 daN en wordt geleverd in 10 m. De ketting van 6 mm heeft een proefbelasting van 250 daN en een breukbelasting van 1250 daN en wordt geleverd in 30 m.

Is de ketting geschikt voor gebruik buiten?
De ketting is thermisch verzinkt, wat zorgt voor een lange levensduur en een goede corrosiebestendigheid.

Kan ik een kortere lengte krijgen?
Ja. De ketting wordt geleverd in vaste lengtes, maar kortere lengtes dan standaard kunnen worden geleverd tegen een zaagtoeslag van 10 %.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stalen-afzetkettingen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu