Afzetpalen · Kettingen voor afzetpalen

# Afzettingskettingen M-FERRO SIGNAL

De afzettingsketting M-FERRO SIGNAL is vervaardigd van verzinkt staal en voorzien van een coating van weerbestendig polyester.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Materiaal | Staal |
| Kleur | Zwart/Geel, Rood/wit |
| Oppervlaktebehandeling | Thermisch verzinkt en gelakt |
| Bundellengte | 15 m |
| Gewicht | 0,61 kg |

- Uitstekende sterkte en duurzaamheid
- Verbeterde corrosiebescherming
- Verzinkt staal met een coating van weerbestendig polyester
- Signaalwerking in de kleuren rood/wit of geel/zwart
- Proefbelasting 250 daN en breukbelasting 1250 daN

## BESCHRIJVING

Hij is het meest geschikt voor situaties waarin sterkte, duurzaamheid en signaalwerking vereist zijn. Typische omgevingen zijn bouwplaatsen, parkeerterreinen buiten, pleinen, parken en wandelpaden, evenals evenementen en tijdelijke afzettingen.

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden

## EIGENSCHAPPEN

- Levering in vaste lengtes

## VARIANTEN

| Art.nr. | Kleur | Gewicht |
|---|---|---|
| **213.11.240** | Zwart/Geel | 0,61 kg |
| **213.12.984** | Rood/wit | 0,61 kg |

Alle varianten: Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Bundellengte 15 m · Schakeldikte 6 mm · Kwaliteit Goedgekeurd · Proefbelasting 250 daN · Breeklast 1250 daN

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Schakeldikte | **6 mm** |
| Kwaliteit | **Goedgekeurd** |
| Proefbelasting | **250 daN** |
| Breeklast | **1250 daN** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De ketting wordt gekoppeld en bevestigd met haken en verbindingsschakels, die als accessoires verkrijgbaar zijn. Haken zijn verkrijgbaar in verzinkt staal en in verzinkt staal met een kunststof coating in zwart of rood. Verbindingsschakels zijn verkrijgbaar in verzinkt staal met een verzinkt oppervlak of met een kunststof coating in rood of zwart, als verzinkte schakels van 6 mm met schroefsluiting in rood of zwart, en in roestvrij staal met schroefsluiting in 6 mm en 8 mm. Het product staat ook in de catalogus, zie het tabblad Documenten en certificaten.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De ketting is vervaardigd van staal dat verzinkt (thermisch verzinkt) is en voorzien is van een coating van weerbestendig polyester. Deze combinatie zorgt voor een uitstekende sterkte en een verbeterde corrosiebescherming.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Kan ik de ketting in een kortere lengte krijgen?**
Ja. De ketting wordt geleverd in vaste lengtes van 15 m, maar kortere lengtes dan standaard kunnen worden geleverd tegen een kniptoeslag van 10 %.

**Welke kleuren zijn er?**
De ketting is verkrijgbaar in rood/wit en geel/zwart.

**Hoe sterk is de ketting?**
De ketting heeft een schakeldikte van 6 mm, een proefbelasting van 250 daN en een breukbelasting van 1250 daN.

**Is de ketting geschikt voor gebruik buiten?**
Hij is verzinkt en voorzien van een coating van weerbestendig polyester, wat zorgt voor een verbeterde corrosiebescherming.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/afzettingskettingen-m-ferro-signal

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu