Hoogtebegrenzers · Vaste hoogtebegrenzers

Hoogtebegrenzer Vaste installatie

De vaste hoogtebegrenzer is een sterke constructie van staal en aluminium die de toegang beperkt voor bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, caravans, campers en vergelijkbare voertuigen.









KORT OVERZICHT

Totale breedte	3 230–10 230 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Bevestiging	Verankerd
Waarschuwingseffect	Retroreflecterende strips
Gewicht	70–110 kg

- Beperkt de toegang voor hoge voertuigen
- Vijf geïntegreerde hoogteniveaus, van 2 800 tot 2 200 mm
- Sterke constructie met palen van staal en dwarsbalk van aluminium
- Eenvoudige installatie
- Retroreflecterende stroken in de vorm van rode reflecterende panelen op de dwarsbalk

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt bij inritten van parkeerterreinen, parkeerplaatsen bij winkels en winkelgebieden, parkeergarages en garages en bij verkeerswegen. Dankzij vijf geïntegreerde hoogteniveaus kunt u de vrije hoogte aanpassen aan de locatie.

EIGENSCHAPPEN

- Vrije hoogte kan met nog eens maximaal 400 mm worden verlaagd met aan kettingen opgehangen stootbalken

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Winkel & detailhandel

VARIANTEN

Art.nr.	Totale breedte	Vrije breedte	Gewicht
305.21.734	5 230 mm	5 000 mm	80 kg
305.22.250	3 230 mm	3 000 mm	70 kg
305.22.355	6 230 mm	6 000 mm	90 kg
305.23.437	8 230 mm	8 000 mm	100 kg
305.25.927	7 230 mm	7 000 mm	95 kg
305.27.291	4 230 mm	4 000 mm	75 kg
305.27.712	9 230 mm	9 000 mm	105 kg
305.27.911	10 230 mm	10 000 mm	110 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Bevestiging Verankerd · Waarschuwingseffect Retroreflecterende strips · Totale hoogte 3010 mm · Materiaal paal Sterk staal · Maximale onderdoorrijhoogte 2800 mm · Materiaal dwarsbalk Aluminium · Kleur Rood/wit · Type Vast

TECHNISCHE GEGEVENS

Vrije breedte	**3 000–10 000 mm**	Totale hoogte	**3010 mm**
Materiaal paal	**Sterk staal**	Maximale onderdoorrijhoogte	**2800 mm**
Materiaal dwarsbalk	**Aluminium**	Kleur	**Rood/wit**
Type	**Vast**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De constructie wordt in de ondergrond verankerd via de zes geboorde gaten in de voetplaten van de palen. Hij kan ook worden geleverd voor permanente bevestiging in beton. De optionele stootbalk wordt geleverd met een 6 mm-ketting met schroefkoppelingen en wordt onder de dwarsbalk opgehangen. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Tot de accessoires behoren Ankare – Sub-Surface Conversion en Nudge Bar voor COMPACT-hoogtebegrenzers in de breedtes 2 000, 4 000 en 6 000 mm. Wij raden aan om geschikte bebording te gebruiken in combinatie met het product.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De dragende palen en de ketting zijn van staal, terwijl de dwarsbalk en de stootbalk van aluminium zijn. De palen zijn thermisch verzinkt en daarna rood gepoedercoat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke hoogtes kan ik instellen?
De dwarsbalk heeft vijf geïntegreerde hoogteniveaus: 2 800, 2 650, 2 500, 2 350 en 2 200 mm. Met aan kettingen opgehangen stootbalken kan de hoogte met nog eens maximaal 400 mm worden verlaagd.

Welke breedtes zijn er?
De vrije breedte is verkrijgbaar van 3 000 tot 10 000 mm in stappen van 1 000 mm, met een totale breedte van 3 230 tot 10 230 mm. Dwarsbalken van meer dan 6 000 mm worden geleverd in twee delen die met een stalen verbindingsstuk worden verbonden.

Kan hij permanent in beton worden bevestigd?
Ja. Hij kan worden geleverd voor permanente bevestiging in beton.

Is bebording nodig?
Ja, wij raden aan om geschikte bebording te gebruiken in combinatie met het product.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/hoogtebegrenzer-vaste-installatie

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu