Verkeers- en wegproducten · Verkeerspalen en wegpalen

Verkeerspaal FLEXIBEL

Verkeerspaal FLEXIBEL is een flexibele verkeerspaal uit één stuk met geïntegreerde voet, die op een geschikte ondergrond wordt bevestigd.









KORT OVERZICHT

Hoogte	460–1000 mm
Diameter	80 mm
Materiaal	Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Kleur	Rood
Gewicht	1–1,6 kg

- Kan zonder schade worden overreden
- Keert telkens terug naar de rechtopstaande stand
- Paal uit één stuk met geïntegreerde voet
- Eenvoudig te installeren
- Bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg

BESCHRIJVING

De paal kan zonder schade worden overreden en richt zich telkens weer op, zodat de markering blijft staan, ook op plekken waar voertuigen soms te dichtbij komen. De paal wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in magazijnen en distributiecentra en bij tankstations.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Tankstations

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed zichtbaar dankzij de signaalrode kleur en reflecterende banden
- Lange levensduur

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Gewicht
290.22.452	460 mm	1 kg
290.23.682	760 mm	1,3 kg
290.28.332	1000 mm	1,6 kg

Alle varianten: Diameter 80 mm · Materiaal Thermoplastisch polyurethaan (TPU) · Kleur Rood · Oppervlaktebehandeling Reflecterend · Vorm Cilinder · Bevestiging Verankerd · Type kogelgewrichtmontage

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Reflecterend**
Vorm	**Cilinder**
Bevestiging	**Verankerd**
Type	**kogelgewrichtmontage**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal wordt met de geïntegreerde voet op een geschikte ondergrond verankerd. De bevestiging bestaat uit 3 bouten, aangeduid als 12/100. Meer informatie vindt u in de catalogus onder het tabblad Documenten en certificaten. Let op: de palen voldoen niet aan de Britse normen en mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd uit een speciaal thermoplastisch polyurethaan (TPU). Dankzij dit materiaal kan de paal zonder schade worden overreden en keert hij terug naar zijn rechtopstaande positie. Bovendien heeft de paal een lange levensduur.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Flexibele bevestiging
Flexibele bevestiging - Beschermt de vloer tegen beschadiging

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de paal worden overreden?
Ja. De paal van thermoplastisch polyurethaan (TPU) kan zonder schade worden overreden en keert telkens terug naar zijn rechtopstaande positie.

Mag de paal op de openbare weg worden gebruikt?
Nee. De palen voldoen niet aan de Britse normen en mogen niet op de openbare weg worden gebruikt. Ze zijn bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg, bijvoorbeeld op parkeerterreinen, in magazijnen en bij tankstations.

Welke hoogtes zijn er verkrijgbaar?
De paal is verkrijgbaar in 460 mm (1 kg), 760 mm (1,3 kg) en 1000 mm (1,6 kg), alle met een paaldiameter van 80 mm en een voetdiameter van 200 mm.

Hoe wordt de paal bevestigd?
De geïntegreerde voet wordt op een geschikte ondergrond verankerd met 3 bouten, aangeduid als 12/100.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeerspaal-flexibel

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu