Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Fietsenrek MULTI-FLEXIBEL

Fietsenrek MULTI-FLEXIBEL is een fietsenrek van elektrolytisch verzinkt staal met verstelbare wielgeleiders die zich aanpassen aan verschillende bandbreedtes.









KORT OVERZICHT

Aantal fietsen	2–5
Breedte	770–1820 mm
Hoogte	360 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	3,8–9 kg

- Verstelbare wielgeleiders die zich aanpassen aan uiteenlopende bandbreedtes
- Afstand tussen de wielgeleiders instelbaar tussen 50 en 135 mm bij de montage
- Geschikt voor mountainbikes, racefietsen, e-bikes en bakfietsen
- Enkelzijdig of dubbelzijdig parkeren
- Robuuste en praktische uitvoering voor zowel particulier als zakelijk gebruik

BESCHRIJVING

Het rek is geschikt voor mountainbikes, racefietsen, e-bikes en bakfietsen en kan worden gebruikt voor enkelzijdig of dubbelzijdig parkeren. Het rek wordt toegepast bij fietsenstallingen, in woonwijken en bij VvE's en bij kantoren en recepties, voor zowel particulier als zakelijk gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Corrosiebescherming door elektrolytisch verzinken voor een lange levensduur

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Woonwijken & VvE's · Kantoor & receptie

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal fietsen	Breedte	Gewicht
169.17.5502	2	770 mm	3,8 kg
169.17.5508	3	1120 mm	5,4 kg
169.17.5509	4	1470 mm	7,3 kg
169.17.5520	5	1820 mm	9 kg

Alle varianten: Hoogte 360 mm · Materiaal Staal · Diepte 370 mm · Oppervlaktebehandeling Elektrolytisch verzinkt · Model CITY · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**370 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Elektrolytisch verzinkt**
Model	**CITY**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt gedemonteerd geleverd en u monteert het zelf. Bij de montage stelt u de afstand tussen de wielgeleiders in tussen 50 en 135 mm, zodat deze past bij de bandbreedte van de fietsen die er geparkeerd worden.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van staal met als oppervlaktebehandeling elektrolytisch verzinken. Deze oppervlaktebehandeling biedt bescherming tegen corrosie en draagt bij aan een lange levensduur.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



2-5 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 2-5 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke fietsen passen in het rek?
De wielgeleiders zijn verstelbaar voor verschillende bandbreedtes, waardoor het rek onder meer geschikt is voor mountainbikes, racefietsen, e-bikes en bakfietsen.

Wordt het fietsenrek gemonteerd geleverd?
Nee. Het wordt gedemonteerd geleverd en u monteert het zelf. De afstand tussen de wielgeleiders (50–135 mm) stelt u in bij de montage.

Hoeveel ruimte is er nodig?
Voor enkelzijdig parkeren is een diepte van circa 1.850 mm nodig en voor dubbelzijdig parkeren circa 3.200 mm. Het rek zelf is 370 mm diep en 770–1.820 mm breed, afhankelijk van het aantal plaatsen.

Hoeveel fietsen passen er in het rek?
Het rek is verkrijgbaar voor 2, 3, 4 of 5 fietsen en kan worden gebruikt voor enkelzijdig of dubbelzijdig parkeren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-multi-flexibel

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu