Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek en rek voor e-steps combi GILA

GILA is een doordacht ontworpen en robuust fietsenrek van gevormd plat staalprofiel, dat in versie 3 ook voorzien is van klemmen voor steps.









KORT OVERZICHT

Breedte	800 mm
Hoogte	800 mm
Materiaal	Staal
Diepte	70 mm
Gewicht	1,2–21 kg

- Vervaardigd van plat staalprofiel
- Eigentijds design met strakke, modernistische lijnen
- Geschikt voor fietsen en steps
- Maakt parkeren aan beide zijden mogelijk
- Verkrijgbaar zonder dwarsbalk (versie 1) en met dwarsbalk (versie 2)

BESCHRIJVING

Het brengt fietsen en steps samen op één plek en heeft strakke, modernistische lijnen die zowel praktisch zijn als het straatbeeld verfraaien. Het rek wordt buiten gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij winkelcentra en entrees en bij scholen en kinderdagverblijven.

EIGENSCHAPPEN

- Versie 3 heeft met kunststof beklede klemmen voor 5 steps op de dwarsbalk
- Geschikt voor zowel niet-elektrische als elektrische steps
- Opbouwmontage met vier bouten per rek

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- School & kinderopvang

VARIANTEN

Fietsenrek - Opbouw - CITY GILA

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
171.21.659	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	14 kg
171.23.908	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	14 kg
171.29.548	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	21 kg
171.23.534	Thermisch verzinkt en gelakt	Antraciet	21 kg

Set klemmen voor elektrische steps / 5 st. - LET OP! Alleen geschikt voor "Versie 2"

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
171.20.463	–	Zwart	1,2 kg

Alle varianten: Breedte 800 mm · Hoogte 800 mm · Materiaal Staal · Diepte 70 mm · Bevestiging Verankerd · RAL- & DB-kleur DB 703

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**
Bevestiging	**Verankerd**
Kleur	**Zwart, Antraciet, Verzinkt**
RAL- & DB-kleur	**DB 703**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt verankerd door middel van opbouwmontage met vier bouten per rek. Steps kunnen met een ketting- of kabelslot aan het rek worden vastgezet; deze worden niet meegeleverd. Meer informatie vindt u in de productcatalogus (in het Engels), pagina 10, onder het tabblad "Documenten en certificaten".

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van staal in de vorm van plat staalprofiel. De oppervlaktebehandeling is thermisch verzinken; in de gelakte uitvoering is het rek thermisch verzinkt en gepoedercoat in antraciet ijzerglimmer (DB 703). De klemmen van versie 3 zijn met kunststof bekleed.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is het rek geschikt voor e-steps?
Ja. Versie 3 heeft met kunststof beklede klemmen voor 5 steps en is geschikt voor zowel niet-elektrische als elektrische steps.

Hoe wordt het rek gemonteerd?
Het rek wordt opgebouwd gemonteerd met vier bouten per rek.

Worden er sloten voor de steps meegeleverd?
Nee. De steps kunnen met een ketting- of kabelslot aan het rek worden vastgezet, maar deze worden niet meegeleverd.

Kan er aan beide zijden worden geparkeerd?
Ja. Het rek maakt parkeren aan beide zijden mogelijk.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-en-rek-voor-e-steps-combi-gila

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu