Fietsenrekken · Rekken voor e-steps

Steprek GILA

GILA is een wandgemonteerd steprek van gebogen platstaal met plaats voor zes steps, ook elektrische.



KORT OVERZICHT

Breedte	1100 mm
Hoogte	250 mm
Materiaal	Staal
Diepte	250 mm
Gewicht	12,5 kg







- Plaats voor 6 steps
- Geschikt voor steps en elektrische steps
- Vervaardigd van gebogen platstaal
- Elegante maar robuuste uitvoering
- Discreet en modern design dat het straatbeeld verbetert

BESCHRIJVING

Het rek combineert een discreet, elegant design met een robuuste constructie en verbetert het straatbeeld op plekken waar steps worden geparkeerd. Het wordt gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij winkelcentra en entrees en langs fiets- en voetpaden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Klemmen waarmee de steps met een hangslot en/of ketting of kabel kunnen worden beveiligd
- Wandgemonteerd met schroefverankering

VARIANTEN

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
171.23.834	Thermisch verzinkt / Verzinkt	12,5 kg
171.26.794	Thermisch verzinkt en gelakt	12,5 kg

Alle varianten: Breedte 1100 mm · Hoogte 250 mm · Materiaal Staal · Diepte 250 mm · Aantal ankers 6 · Bevestiging Wandgemonteerd · Wanddikte 8 mm · Klemdiameter (gesloten) Intern 60 mm, extern 120 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ankers	6
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**
Bevestiging	**Wandgemonteerd**
Wanddikte	**8 mm**
Klemdiameter (gesloten)	**Intern 60 mm, extern 120 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het steprek wordt aan de wand gemonteerd en met schroefverankering bevestigd. Een hangslot, ketting of kabel om de steps vast te zetten is niet inbegrepen. Als accessoires zijn verkrijgbaar: universele expansieplug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), boutbevestiging M12/110 Flexibel, doorsteekanker 12 × 110 mm, chemisch anker met composietbevestiging M12/300 en composietbevestiging M12/160 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van staal, om precies te zijn gebogen platstaal met een afmeting van 70 × 8 mm. Het staal is thermisch verzinkt en heeft in de gelakte uitvoering bovendien een antracietkleurige coating in DB 703.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel steps kan het rek bevatten?
Het rek biedt plaats aan zes steps, ook elektrische.

Is een slot of ketting inbegrepen?
Nee. De steps kunnen met een hangslot en/of ketting of kabel worden beveiligd, maar deze zijn niet inbegrepen.

Hoe wordt het rek gemonteerd?
Het wordt met schroefverankering aan de wand gemonteerd. Expansieankers en composietbevestigingen zijn verkrijgbaar als accessoires.

Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt met antraciet coating (DB 703). Beide wegen 12,5 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/steprek-gila

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu